Image not found or type




# LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP COMP TH 1200 V 29 W ML 8405065 IP66, 4060 LM, 4000 K, 120°

Beneficii produs Foarte versatil datorita CCT si treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) Instalare usoara, deoarece suporturile de fixare pot fi pozitionate liber pe corpul de iluminat Acces usor la bornele electrice datorita capacelor de capat cu mecanism de blocare prin rasucire Racordare electrica fara scule datorita conectorului cu buton de comanda Lumina distribuita uniform Garantie 5 ani Zone de utilizare Unitati industriale si de depozitare Parcari si pasaje subterane Garaje Ateliere, linii de asamblare Caracteristici produs Functia Multi Lumen: trepte selectabile de flux luminos Functie culori muliple: 4000 K, 5000 K si 6500 K inalta eficacitate luminoasa: pana la 140 lm/W Durata de viata (L80/B10): pana la 50.000 h (la 25 °C) Cablaj de trecere 3x1,5mm² deja instalat Carcasa din policarbonat cu IP66 si IK08 Unghiul fasciculului: 120° Echipamente / Accesorii Cleme din otel inoxidabil cu suruburi de siguranta incluse Accesorii de fixare incluse (kit de suspendare, kit de protectie antifurt) Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 29 W / 19 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 130mA / 88 mA
soc de curent la anclansare 4,8 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 1800 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 18
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 18
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 30
Factor de putere ? ?0,90
Distorsiune armonica totala ? 20 %
Clasa de protectie II
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 4060 lm / 2660 lm
Flux luminos total al surselor de lumina continute
Eficacitate luminoasa 140 lm/W
Temperatura culorii 4000 K / 5000 K / 6500 K
Setarea de control de referinta a sursei de lumina continuta (Kelvin) 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece; Lumina naturala; Lumina naturala rece
Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor ?5 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 120 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
29 W 4000 K 4060 lm 140 lm/W
29 W 5000 K 4060 lm 140 lm/W
29 W 6500 K 4060 lm 140 lm/W
19 W 4000 K 2660 lm 140 lm/W
19 W 5000 K 2660 lm 140 lm/W
19 W 6500 K 2660 lm 140 lm/W
Dimensiuni si greutate
Lungime 1285,00 mm
inaltime 53,00 mm
Latime 60,00 mm
Greutate produs 795,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9016
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent/Suspendat
Loc de montare Perete; Plafon
Mediu de utilizare Interior
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 75000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 25000 h
Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 63 mA / 41 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 20 %
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; TUV SUD; UKCA; EAC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00083-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Available from June 2026
Functie adaugata MULTI SELECT
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 220,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-comp-th-1200-v-29-w-ml-8405065-ip66-4060-lm-4000-k-120deg