Image not found or type



LEDVANCE KIT ILUMINAT DE URGEN?? LEDVANCE (OSRAM) EL KIT COMP 55V 4 W LI MT AT 3H WT, IP20, ALB

Beneficii produs Transforma panourile si corpurile downlight selectate in corpuri de iluminat de urgenta Cu control integrat al senzorului de temperatura al bateriei Unitatea de kit de emergenta reduce complexitatea stocarii produselor de iluminat de emergenta Sistem de tip plug-and-play permite instalarea usoara intretinere usoara datorita functiei de testare manuala sau automata a iluminatului de emergenta Functionare a caracteristicii integrate de iluminat de emergenta cu baterie LiFePO4 cu durata lunga de viata, cu timp de descarcare a bateriei de 3h Zone de utilizare Cladiri care necesita functionare de pana la 3 ore a iluminatului de emergenta Caracteristici produs Unitate de conversie de urgenta autonoma cu o singura baterie Testare manuala sau automata a functionalitatii iluminatului de urgenta Tehnologia bateriei: LiFePO4 Echipamente / Accesorii LED de control inclus cu un suport pentru instalare incastrata Baterie inclusa Recomandari privind siguranta Trebuie asigurata conformitatea corpului de iluminat convertit cu toate cerintele legale si obligatorii relevante in materie de siguranta si alte cerinte si standarde tehnice, precum EN 60598-1 si EN 60598-2-22, in timpul si dupa instalarea unitatii de conversie de urgenta. Totodata, se recomanda conformitatea cu ICEL 1004:2018. Corpul de iluminat transformat trebuie sa fie marcat cu o noua placuta cu date. Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. DATE ELECTRICE
Putere nominala 4,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 23,5 mA
soc de curent la anclansare 1.25 A
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 91
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 94
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 151
Factor de putere ? > 0,5
Clasa de protectie II
Dimensiuni si greutate
Lungime 280,00 mm

inaltime 30,00 mm
Latime 43,00 mm
Greutate produs 415,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Policarbonat (PC)
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale 0…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare 0…+55 °C
Tip de protectie IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 100000
BATERIE
Tip de baterie LiFePO4
Dimensiunea bateriei [GMS] Others
Tensiunea nominala a bateriei 6.4 V
Capacitate nominala a bateriei 1600 mAh
Timp de incarcare a bateriei 24 h
ILUMINAT DE URGENta
Tip de functionare a iluminatului de urgenta intretinut; Neintretinut
Tip de test la functionare in regim de urgenta Automat
Putere in mod de functionare mentinuta 4 W
Putere in mod de functionare regim urgenta 4 W
Durata bateriei in mod de functionare regim de urgenta 3 h
Comutator de proba integrat Da
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; EAC; UKCA; RoHS; REACH; ENEC
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 456,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/kit-iluminat-de-urgenta-ledvance-osram-el-kit-comp-55v-4-w-li-mt-at-3h-wt-ip20-alb