Image not found or type



LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY AC-CP P2 300 IP66

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Instalare simpla si rapida datorita functiei de blocare prin rasucire Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare generala pentru spatii exterioare Caracteristici produs Conector sigur si profesional al benzilor LED pentru alimentarea de la retea de 220-240 V CA prin protectie la supracurent integrata precablata (3,15 A) Tip de protectie: IP66 DATE ELECTRICE
Tip de curent AC
Dimensiuni si greutate
Lungime 440,0 mm
Latime 23.0 mm
inaltime 13.2 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1.0 mm²
Greutate produs 78,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+45 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0…93 %
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Disponibil din martie 2026
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 34,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-ac-cp-p2-300-ip66