Image not found or type



LEDVANCE CONECTOR LEDVANCE LS AY AC-CSW P2 100 IP66

Beneficii produs Instalare usoara a conectorului, nu este nevoie de cablare manuala Zone de utilizare Iluminare generala pentru spatii interioare Iluminare generala pentru spatii exterioare Caracteristici produs Conectare sigura si profesionala a doua benzi LED Lungime cablu de conectare: 100 mm (intre conectori) Tip de protectie: IP66 DATE ELECTRICE
Tip de curent CA/CC
Dimensiuni si greutate
Lungime 188,0 mm
Latime 14.7 mm
inaltime 13.2 mm
Greutate produs 46,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Material corp Policarbonat (PC)
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Interval de temperatura la functionare -20…+45 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0…93 %
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Disponibil din martie 2026
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 29,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/conector-ledvance-ls-ay-ac-csw-p2-100-ip66