Image not found or type



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PL PRINT SKY 600 V 26 W SET9, 234 W, 32760 LM, IP50, 110°

Beneficii produs Aduce cerul cu aspect natural in cladiri Tavan luminos care creeaza o atmosfera care relaxeaza oamenii Disponibil ca panou individual, set de 4, set de 6 si set de 9 Alte imagini, modele personalizate si sigle la cerere Driver extern cu o caracteristica optionala de cablare cu trei poli Este disponibila varianta cu ECG DALI Cablare de trecere posibila Zone de utilizare Adecvat pentru sistemele de plafon incastrat cu dimensiunea retelei de 600 x 600 mm Saloane, zone de receptie, foaiere, coridoare, lifturi Iluminare decorativa Caracteristici produs Cadru din aluminiu extrudat, carcasa de metal Difuzor din polistiren acoperit cu culoare UGR ?22 cu un unghi al fasciculului de 120° Durata de viata (L80/B10): pana la 75.000 h (la 25 °C) Echipamente / Accesorii Sunt disponibile accesorii pentru cateva optiuni de montare Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Suporturi de siguranta incluse Dispozitiv extern de control inclus Recomandari privind siguranta Modelul individual poate influenta IRC, temperatura culorii si valoarea in lumeni percepute. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee
DATE ELECTRICE
Putere nominala 234 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 120 mA
soc de curent la anclansare 28 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 95 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 25
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 21
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 34
Factor de putere ? 0,90
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 32760 lm 1)

Eficacitate luminoasa 140 lm/W 1)
Indice de redare a culorilor Ra 80 1)
Abatere standard a asocierii culorilor < 3 sdcm 1)
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0
Unghiul fasciculului 110 °
1) Panou decorativ: lumen/eficacitate, precum si SDCM si CRI vor varia fata de valorile originale ale panoului pe baza imaginii imprimate
Dimensiuni si greutate
Lungime 595,00 mm 1)
inaltime 34,0 mm
Latime 595,00 mm 1)
Greutate produs 22000,00 g
1) 3x595 mm
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminiu
Material de acoperire Polistiren (PS)
Material de suprafata emitator de lumina Polistiren
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -10…+45 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+70 °C
Tipul racordului Borna cu surub, 3 poli
Tip de protectie IP50/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK02
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare incastrat
Loc de montare Plafon
Lungime de montare 575 mm
Latime de montare 575 mm
Adancime de montare 50 mm
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 75000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 35000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 700 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire 0,05 %
ECG - Lungime 175.00 mm
ECG - Latime 55.00 mm
ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 30.00 mm
Dispozitiv de control recomandat DR DALI-P-42/220-240/1A0
ILUMINAT DE URGENta

Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; UKCA; EAC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 3.945,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-pl-print-sky-600-v-26-w-set9-234-w-32760-lm-ip50-110deg