



LEDVANCE PROIECTOR LED LEDVANCE FL MAX PSU DA P 1800 W WAL, IP66, DIMABIL

Beneficii produs Pentru temperaturi extreme: -40°C pana la $+50^{\circ}\text{C}$ (exterior), pana la $+40^{\circ}\text{C}$ (interior)
Caseta driverului poate fi instalata pana la 150 m de cap, intretinere centralizata, greutate redusa a stalpului
Conectorii montati anterior permit cablarea rapida si rezistenta la apa la fata locului (IP66) Drivele standardizate sunt intotdeauna usor de inlocuit pentru o intretinere simpla Putere DALI auxiliar pentru integrarea senzorilor si controlului, de exemplu, Smart City. Logistica optimizata: corpul de iluminat si caseta driverului pot fi comandate separat Pregatit pentru viitor: eficienta ridicata, durata lunga de viata si interfete multiple Robust si rezistent la intemperii: IP66 / IK08, protectie la coroziune C5-M pentru medii dure Zone de utilizare Potrivit pentru Instalatii in spatii interioare si exterioare Porturi/logistica: ilumineaza zone adanci si largi, ideal cu protectie impotriva coroziunii C5 Caracteristici produs Gama larga de tensiune: 200-480 V c.a. Eficienta: $\approx 97\%$, economiseste energie si reduce costurile de functionare Integrare: pentru controlul iluminatului, DMX, reglare 0-10V Membrana climatica protejeaza impotriva apei si permite trecerea aerului Protectie la supratensiune: pana la 20 kV, siguranta imbunatatita in stadioane Protectie: cutia driverului cu incuietoare previne manipularea Echipamente / Accesorii Garnituri de cablu incluse si preinstalate in sursa de alimentare Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee

DATE ELECTRICE

Putere nominala 1800,00 W

Tensiune nominala 200...480 V

Frecventa retea 0/50/60 Hz

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 1

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 1

Factor de putere $\cos \phi > 0,94$

Clasa de protectie I

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 20 kV

Dimensiuni si greutate

Lungime 487,00 mm

inaltime 148,00 mm

Latime 199,00 mm

Greutate produs 8900,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Gri/Aluminiu alb

Numar RAL RAL 9006

Material corp Aluminiu

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -40...+50 °C

Interval de temperatura la depozitare -40...85 °C

Tipul racordului Cablu, 5 poli

Tip de protectie IP66

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08

Clasa de rezistenta la coroziune conform EN 12944 C5

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)

Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI D4i

Interval de diminuare a intensitatii luminoase 0...100 %

Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 2)

Sursa de lumina inlocuibila Nu

1) DMX, 0-10V dimming

2) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud

DISPOZITIV DE CONTROL

Durata de viata ECG 100000 h

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; ENEC; UKCA; EAC; EPD

Protectie la lovirea cu mingea Da

EPD LEDV-00061-V02.01-EN

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Functie adaugata VIVARES

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 5.524,66 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-ledvance-fl-max-psu-da-p-1800-w-wal-ip66-dimabil>