Image not found or type



LEDVANCE PROIECTOR LED LEDVANCE FL MAX PSU DA P 600 W WAL, IP66, DIMABIL

Beneficii produs Pentru temperaturi extreme: –40 °C pana la +50 °C (exterior), pana la +40 °C (interior) Caseta driverului poate fi instalata pana la 150 m de cap, intretinere centralizata, greutate redusa a stalpului Conectorii montati anterior permit cablarea rapida si rezistenta la apa la fata locului (IP66) Driverele standardizate sunt intotdeauna usor de inlocuit pentru o intretinere simpla Putere DALI auxiliar pentru integrarea senzorilor si controlului, de exemplu, Smart City. Logistica optimizata: corpul de iluminat si caseta driverului pot fi comandate separat Pregatit pentru viitor: eficienta ridicata, durata lunga de viata si interfete multiple Robust si rezistent la intemperii: IP66 / IK08, protectie la coroziune C5-M pentru medii dure Zone de utilizare Potrivit pentru Instalatii in spatii interioare si exterioare Porturi/logistica: ilumineaza zone adanci si largi, ideal cu protectie impotriva coroziunii C5 Caracteristici produs Gama larga de tensiune: 200-480 V c.a. Eficienta: ?97%, economiseste energie si reduce costurile de functionare Integrare: pentru controlul iluminatului, DMX, reglare 0-10V Membrana climatica protejeaza impotriva apei si permite trecerea aerului Protectie la supratensiune: pana la 20 kV, siguranta imbunatatita in stadioane Protectie: cutia driverului cu incuietoare previne manipularea Echipamente / Accesorii Garnituri de cablu incluse si preinstalate in sursa de alimentare Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee
DATE ELECTRICE
Putere nominala 600,00 W
Tensiune nominala 200…480 V
Frecventa retea 0/50/60 Hz
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 2
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 3

Factor de putere ? > 0,94
Clasa de protectie I
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 20 kV
Dimensiuni si greutate
Lungime 487,00 mm
inaltime 105,00 mm
Latime 199,00 mm
Greutate produs 5000,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri/Aluminiu alb
Numar RAL RAL 9006
Material corp Aluminiu
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -40…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…85 °C
Tipul racordului Cablu, 5 poli
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Clasa de rezistenta la coroziune conform EN 12944 C5
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI D4i
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 0…100 %
Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 2)
Sursa de lumina inlocuibila Nu
1) DMX, 0-10V dimming
2) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud
DISPOZITIV DE CONTROL
Durata de viata ECG 100000 h
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; ENEC; UKCA; EAC; EPD
Protectie la lovirea cu mingea Da
EPD LEDV-00061-V02.01-EN
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata VIVARES
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 2.987,71 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-ledvance-fl-max-psu-da-p-600-w-wal-ip66-dimabil