



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DRIP6 P 150/220-240/24, 150,00 W, 220-240 V, 1100 MA, IP67

Beneficii produs Asociat perfect cu benzi flexibile cu LED-uri de 24 V Putere de iesire foarte stabila
Instalare rapida si simpla datorita precablariei Nivel ridicat al eficientei si al fiabilitatii Instalare in medii
foarte reci si foarte calde Carcasa robusta Zone de utilizare Potrivit pentru Instalatii in spatii interioare si
exterioare Iluminat de fatade si cladiri Ideal pentru iluminarea spatiilor publice Bai, bucatarii si zone
exterioare Birouri, centre comerciale, spitale, restaurante, hoteluri Caracteristici produs Disponibil in versiuni
de 50 W, 75 W, 100 W, 150 W si 250 W Durata de viata: pana la 50.000 h Tip de protectie: IP67 Interval de
temperatura de functionare la temperatura camerei: -40...55 °C Tensiune de alimentare: 220...240 V
Frecventa de functionare: 50/60 Hz Protectie la supratensiune: pana la 4 kV (LN), 6 kV (L/N-PE) Protectie la
scurtcircuit si suprasarcina Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o
persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reseaua inainte de instalare. Nu deschideti
carcasa. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 150,00 W
Putere nominala de iesire 150 W 1)
Tensiune nominala 220...240 V
Tensiune nominala de iesire 24 V 2)
Gama tensiunii de intrare 220...240 V
CA tensiune de intrare 198...264 V 3)
U-OUT (tensiune de lucru) 24 V
Tip de curent CC
Curent nominal 1100 mA
soc de curent la anclansare 56 A
Curent de ondulate la iesire (100 Hz) +/- 5 %
Frecventa retea 50...60 Hz
Distorsiune armonica totala < 7 % 4)
Factor de putere ? ? 0,97 5)
Eficienta ECG 92 % 6)

Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 5
Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 9
Nr. ECG max. pe disjunctori 25 A (B) 15
Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (C) 9
Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (C) 15

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - împământare) 4 kV

Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 6 kV

Izolatie galvanica SELV

1) De la 0 pana la 150 W

2) Maxim 24 V

3) Interval de tensiune permis

4) La sarcina totala, 220...240 V, 50 Hz

5) Sarcina totala la 230 V

6) La sarcina totala si 230 V

DATE FOTOMETRICE

Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4

Dimensiuni si greutate

Lungime 176,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 166 mm

Latime 55.00 mm

inaltime 36.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 3*1.0 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 2*1.0 mm²

Precablat Da

Greutate produs 650,00 g

CULORI si MATERIALE

Culoare produs Aluminiu

Materialul carcasei Metal

Material corp Metal

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -40...+55 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 90 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C

Interval de temperatura la functionare -40...+55 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 20...90 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 90%

Durata de viata

Durata de viata ECG 50000 h 1)

Numar de cicluri de comutare 100000

1) At Tc = 75°C / 10% failure rate

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Capsulat Da

Observatie cu privire la produs Available from September 2026

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Interfata de diminuare a intensitatii luminoase Nu se poate diminua intensitatea luminoasa

Protectie impotriva supraincalzirii Nu

Protectie la supraincarcare Nu

Protectie la scurtcircuit Da

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I

Potrivit pentru iluminat de urgenta Nu

Tip de conectare, partea de iesire Cabluri

CERTIFICATE si STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; UKCA; EAC; ENEC

Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547;
Conform EN 61000-3-2; Conform EN 62384

Clasa de protectie I

Tip de protectie IP67

Clasa de eficienta energetica None

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 304,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-drip6-p-150-220-240-24-150-00-w-220-240-v-1100-ma-ip67>