Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) DR DS-P- 22/220-240/550 PL CMFT, 22,00 W, 220-240 V, 105 MA, IP20

Beneficii produs Highly versatile due to selectable mA output (30 W driver) Licarirea redusa permite o calitate ridicata a luminii, precum si un bun confort vizual Nivel ridicat al eficientei si al fiabilitatii For cable cross sections up to 2 x 1.5 mm Zone de utilizare Suitable for use with PANEL COMFORT 22 W or 30 W Caracteristici produs Available as 22 W and 30 W version Clasa de protectie: II Tip de protectie: IP20 Tensiune de alimentare: 220…240 V Frecventa de functionare: 0/50/60 Hz Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Deconectati reteaua inainte de instalare. Nu deschideti carcasa. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 22,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 105 mA
soc de curent la anclansare 23,6 A
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 27
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 35
Factor de putere ? > 0,95
Distorsiune armonica totala 20 %
Clasa de protectie II
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 1 kV
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 1 kV
Dimensiuni si greutate
Lungime 143,00 mm
inaltime 32,00 mm
Latime 49,00 mm
Greutate produs 130,00 g
MATERIALE sI CULORI

Culoare produs Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Policarbonat (PC)
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -10…+45 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tip de protectie IP20
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 100000
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent nominal de iesire 550 mA
Durata de viata ECG 100000 h
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; UKCA; EAC
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Available from September 2026
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 106,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-dr-ds-p-22-220-240-550-pl-cmft-22-00-w-220-240-v-105-ma-ip20