Image not found or type



LEDVANCE CORP INDUSTRIAL LED HIGH-BAY LEDVANCE HB P 190 W 865 70DEG IP65, 27000 LM, 6500 K, 70°

Beneficii produs UGR imbunatatit fata de generatiile anterioare, pana la UGR ? 22 impreuna cu reflectorul Eficacitate luminoasa ridicata Economii de energie de pana la 64 % in comparatie cu corpurile de iluminat conventionale cu montare la inaltime Garantie 5 ani Greutate si dimensiuni optimizate datorita designului compact Zone de utilizare inlocuitor pentru corpurile de iluminat cu montare la inaltime cu lampi cu vapori de mercur sau cu halogenuri metalice Depozite Sali de unitati logistice Industrie Plafon inalt (de exemplu, in centre comerciale, aeroporturi, cladiri comerciale, holuri) Caracteristici produs Diferite fluxuri luminoase si unghiuri ale fasciculului pentru inaltimi de montare de la ~ 6 m pana la 14 m la 4000 K sau 6500 K Echipamente / Accesorii Carlig de fixare inclus Suporturi de fixare, reflectoare si refractoare disponibile ca accesorii separate Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 190,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 840 mA
soc de curent la anclansare 50.4 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 480 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 3
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 3
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 5
Factor de putere ? ? 0,95
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Tensiune de retea
DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 27000 lm
Eficacitate luminoasa 140 lm/W
Temperatura culorii 6500 K
Culoare lumina (denumire) Lumina naturala rece
Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor ?5 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 70 °
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) ? 25
Dimensiuni si greutate
Diametru 321,00 mm
inaltime 156,00 mm
Greutate produs 2830,00 g
Lungimea cablului 1500 mm
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Negru
Culoarea carcasei Negru
Numar RAL RAL 9017
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -30…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+70 °C
Tipul racordului Cablu, 3 poli
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Suspendat/Aparent
Loc de montare Plafon; Perete
Mediu de utilizare Interior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 80000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 35000 h
Numar de cicluri de comutare 200000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 10 %
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; ENEC; TUV SUD; EAC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00006-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 710,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-industrial-led-high-bay-ledvance-hb-p-190-w-865-70deg-ip65-27000-lm-6500-k-70deg