



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT DE URGEN?? LED LEDVANCE (OSRAM)
EMERGENCY LIGHTING 6 W/840, 300 LM, 4000 K, DIMABIL

Beneficii produs Optimizat pentru functionarea cu alimentare de urgenta Zone de utilizare Cladiri publice
Industrie Magazine Supermarketuri si magazine universale Caracteristici produs Potrivit pentru functionarea
cu alimentare de urgenta Indice bun de redare a culorilor Recomandari privind siguranta in cazul spargerii
becului: www.ledvance.com/brokenlamp DATE ELECTRICE

Putere nominala 6 W

Putere constructie 6.00 W

Tensiune nominala 42 V

Curent nominal 0,16 A

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 300 lm

Eficacitate luminoasa 50 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb rece LUMILUX

Temperatura culorii 4000 K

Indice de redare a culorilor Ra ?80

Culoare lumina 840

LLMF nominal la 2.000 h 0.80

LLMF nominal la 4.000 h 0.74

LLMF nominal la 6.000 h 0.71

LLMF nominal la 8.000 h 0.69

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 226.30 mm

Lungime cu soclul fara pini/conectare 212,00 mm

Diametru 16,00 mm

Diametru tub 16 mm

Greutate produs 20,02 g

Durata de viata

Durata de viata 4500 h
Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.99
Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.99
Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h 0.95
Factor nominal de functionare a lampii la 8.000 h (sau factor nominal) 0.81
Durata de viata B50 10000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) G5
Continut de mercur 2.9 mg
Design / versiune Iluminat de urgenta (de baza) T5 tubular scut, baza G5
Observatie cu privire la produs T5 SHORT pentru iluminat de urgenta
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
CERTIFICATE SI STANDARDE
Consum de energie 6.00 kWh/1000h
Standarde CE; UKCA
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa
Referinta comanda L 6W/840 EL
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER_FL
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea NMLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G5
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 226,30 mm
inaltime 16.00 mm
Latime 16.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.380
Coordonata y a cromaticitatii 0.380
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 18,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-de-urgenta-led-ledvance-osram-emergency-lighting-6-w-840-300-lm-4000-k-dimabil>