



LEDVANCE CARCAS? LEDVANCE DP HOUSING 600 P 2XLAMP IP65

Beneficii produs Instalare usoara si rapida Pre-cablat pentru instalarea usoara a lampilor tubulare cu LED in CA Instalare fara scule Carcasa robusta Solutie sustenabila datorita surselor de lumina interschimbabile Garantie 5 ani Zone de utilizare Parcari, depozite, zone de productie Parcari si pasaje subterane Garaje Caracteristici produs Carcasa de corp de iluminat, disponibila pentru 1 sau 2 tuburi LED T8 Potrivit pentru TUB LED T8 EM si TUB LED T8 CONNECTED Tip de protectie: IP65 Siguranta electrica integrata Echipamente / Accesorii Toate accesoriile necesare sunt incluse Kit de cablu de trecere disponibil Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Clasa de protectie II

Dimensiuni si greutate

Lungime 675,00 mm

inaltime 70,00 mm

Latime 95,00 mm

Greutate produs 523,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Gri

Culoarea carcasei Gri

Numar RAL RAL 7040

Material corp Policarbonat (PC)

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Material de suprafata emitor de lumina Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -30...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli (N, E, L)

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare Interior

Cu sursa de lumina Nu

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Denumire suport G13

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; TUV Rheinland; EAC; UKCA

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Observatie cu privire la produs Cand este utilizat in aplicatii foarte reci, cum ar fi depozitarea la rece, poate fi necesara o membrana speciala pentru a asigura durata de viata

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 97,72 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/carcasa-ledvance-dp-housing-600-p-2xlamp-ip65>