Image not found or type



LEDVANCE CARCAS? LEDVANCE DP HOUSING 1200 P 2XLAMP IP65

Beneficii produs Instalare usoara si rapida Pre-cablat pentru instalarea usoara a lampilor tubulare cu LED in CA Instalare fara scule Carcasa robusta Solutie sustenabila datorita surselor de lumina interschimbabile Garantie 5 ani Zone de utilizare Parcari, depozite, zone de productie Parcari si pasaje subterane Garaje Caracteristici produs Carcasa de corp de iluminat, disponibila pentru 1 sau 2 tuburi LED T8 Potrivit pentru TUB LED T8 EM si TUB LED T8 CONNECTED Tip de protectie: IP65 Siguranta electrica integrata Echipamente / Accesorii Toate accesoriile necesare sunt incluse Kit de cablu de trecere disponibil Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Clasa de protectie II
Dimensiuni si greutate
Lungime 1280,00 mm
inaltime 70,00 mm
Latime 95,00 mm
Greutate produs 899,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Numar RAL RAL 7040
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -30…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli (N, E, L)
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Cu sursa de lumina Nu
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Denumire suport G13
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; TUV Rheinland; EAC; UKCA
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Cand este utilizat in aplicatii foarte reci, cum ar fi depozitarea la rece, poate fi necesara o membrana speciala pentru a asigura durata de viata
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 138,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/carcasa-ledvance-dp-housing-1200-p-2xlamp-ip65