Image not found or type



LEDVANCE SENZOR PENTRU ILUMINAT LEDVANCE (OSRAM) CONNECTED SENSOR HIGH BAY ZIGBEE, 220-240 V, IP54

Beneficii produs Usor de instalat si utilizat cu TUBUL LED LEDVANCE T8 CONECTAT EM Control complet al iluminarii (ajustarea intensitatii luminoase) Usor de instalat si configurat prin smartphone in cateva minute Nu sunt necesare niciun gateway, cloud sau inregistrare Zone de utilizare Doar pentru uz interior (IP54) Senzor infrarosu pasiv pentru temperaturi ambiante de la -20…+50 °C Parcari, depozite, zone de productie, scari Industrie Caracteristici produs Infrarosu pasiv, detectarea prezentei inaltime de montare: 4…14 m inaltime de montare de pana la 14 m Unghi de detectie 360° Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Deconectati reteaua inainte de instalare. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru informatii curente, consultati www.ledvance.com/ledtube DATE ELECTRICE
Putere nominala 1 W
Tensiune nominala 220…240 V
Mod de functionare CA retea
Tip de curent AC
Frecventa de functionare 50 Hz
Frecventa retea 50 Hz
Factor de putere ? > 0,90
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 360 °
Dimensiuni si greutate
Greutate produs 375,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+50 °C
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Continut de mercur 0.0 mg

Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica None
Tip de protectie IP54
Standarde CE; UKCA
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
Referinta comanda CONNECTED SENSO
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+50 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Lungime 95,00 mm
inaltime 65.00 mm
Latime 95.00 mm
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 4,4 Isopropylidenedisphenol (80-05-7) (BPA)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 851,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/senzor-pentru-iluminat-ledvance-osram-connected-sensor-high-bay-zigbee-220-240-v-ip54