Image not found or type



LEDVANCE PLAFONIER? LED LEDVANCE BLKH COMP RC V 8 W ML 83040 WT, 840 LM, 3000/4000 K, IP65, 125°, ALB

Beneficii produs Versatil datorita CCT selectabil in 3000K si 4000K Foarte versatil datorita treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) de pe driver Potrivit pentru utilizarea in zone prafuite si umede, datorita clasificarii IP ridicate Potrivit pentru utilizarea in zone publice datorita clasificarii IK ridicate Mai multe modele de montare pentru instalare practica Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Coridoare, case ale scarilor, zone Pasaje, pasaje subterane Zone publice Caracteristici produs Carcasa si capac realizate din PC rezistent la UV Tip de protectie: IP65 Rezistenta la impact: IK10 Flux luminos: pana la 840 lm Durata de viata (L70/B50): pana la 50.000 h (la 25 °C) Temperatura ambianta in timpul functionarii: -20…+45 °C Racord cu conductor tip push (cu apasare) pentru racordare fara scule Este posibil cablaj de trecere Echipamente / Accesorii suruburi de montare si dibluri incluse surub antifurt inclus Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 8 W / 6 W / 4 W 1)
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 42mA / 31mA / 22 mA
soc de curent la anclansare 4 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 180 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 104
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 87
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 140
Factor de putere ? > 0,7
Distorsiune armonica totala < 64 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
1) Pentru optiunile posibile, consultati imaginea din tabelul cu lumeni/putere

DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 840 lm / 690 lm / 500 lm 1)
Eficacitate luminoasa 105 lm/W / 115 lm/W / 125 lm/W 1)
Temperatura culorii 3000 K / 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor 5 sdcm
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 125 °
1) Pentru optiunile posibile, consultati imaginea din tabelul cu lumeni/putere
Dimensiuni si greutate
Lungime 356,00 mm
inaltime 80,00 mm
Latime 115,00 mm
Greutate produs 540,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9003
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna fara surub
Tip de protectie IP65
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK10
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon; Perete
Mediu de utilizare Exterior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 40000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 20000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 220mA / 165mA / 115 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 5 %
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; UKCA; EAC; ENEC; TUV SUD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00052-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI SELECT
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 160,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-ledvance-blkh-comp-rc-v-8-w-ml-83040-wt-840-lm-3000-4000-k-ip65-125deg-alb