



LEDVANCE PANOU LED LEDVANCE PL FLEX 600 S 30 W 830 U19 PS, 4800 LM, 3000 K, IP40, 90°

Beneficii produs Foarte versatil datorita treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) de pe driver, pana la 4860 lm Economii de energie datorita eficacitatii sistemului: pana la 169 lm/W Buna reducere a reflexiei (UGR ? 19) inalta consistenta a culorii cu SDCM 3 Driver extern pentru flexibilitate extinsa si instalare usoara Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Racordare electrica fara scule datorita conectorului cu buton de comanda Este posibil cablajul de trecere, cu cutie de racordare inclusa Este posibil iluminat de emergenta descentralizat cu unitatea de conversie de urgenta LEDVANCE disponibila separat Servicii extinse, precum monitorizarea energiei si intretinerea la distanta, posibile cu variantele DALI Garantie 7 ani Zone de utilizare Adekvat pentru sistemele de plafon incastat cu dimensiunea retelei de 600 x 600 mm inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastate cu lampi fluorescente Birouri, sali de conferinta Zone de receptie, holuri, coridoare, lifturi Caracteristici produs Durata de functionare (L80/ B10): 100,000 h (la 25 °C), (L90/B10): 50.000 h (la 25 °C) Adekvat pentru instalatiile de urgenta centrale cu baterii conform EN 60598-2-22 Regleta de borne cu 5 poli, sectiune transversala a cablului de 5 x 2,5 mm² Cadru din aluminiu extrudat, carcasa de metal Dispozitiv de difuzie din polistiren Variante corp de iluminat cu driver IoT-ready DALI-2 disponibile Echipamente / Accesorii Sunt disponibile accesorii pentru cateva optiuni de montare Cutie de racordare cu borna cu 5 poli inclusa Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Suporturi de siguranta incluse Dispozitiv extern de control inclus Potrivit pentru utilizarea cu unitate separata de conversie de urgenta Corp de iluminat reparabil: Modernizari si inlocuiri disponibile Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 30 W / 25 W / 21 W / 17 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 140,000 mA

soc de curent la anclansare 11.1 A

Timpt soc de curent la anclansare T h50 600 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 12

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctoare C10 A 13
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 21
Factor de putere $\cos \phi > 0,90$
Distorsiune armonica totala $< 15 \%$
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 4800 lm / 4050 lm / 3450 lm / 2830 lm
Eficacitate luminoasa 160 lm/W / 162 lm/W / 164 lm/W / 166 lm/W
Temperatura culorii 3000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Indice de redare a culorilor $R_a > 80$
Abatere standard a asocierii culorilor $\Delta E_{scm} < 3$
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 90°
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) < 19
Dimensiuni si greutate
Lungime 595,00 mm
inaltime 32,00 mm
Latime 595,00 mm
Greutate produs 1600,00 g
MATERIALE SI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Aluminum
Material de acoperire Polistiren (PS)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE SI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale $-10...+50^\circ\text{C}$
Interval de temperatura la depozitare $-20...+80^\circ\text{C}$
Tipul racordului Borna fara suruburi, 5 poli (L, N, PE, DA+, DA-)
Tip de protectie IP40/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK02
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare incastat/Suspendat/Aparent
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Lungime de montare 595.00 mm
Latime de montare 595.00 mm
Adancime de montare 50 mm
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25°C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25°C 100000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25°C 50000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25°C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25°C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25°C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 700 mA

ECG - Curent de undulatie la iesire < 5 %

ECG - Lungime 125 mm

ECG - Latime 60 mm

ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 30 mm

Dispozitiv de control recomandat DR DS-P-30/220-240/700 PL FLEX 600

ILUMINAT DE URGENTa

Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL optionala (baterie si controler) pentru functionare decentralizata, disponibila separat; Driver certificat EL (functionare 0Hz / DC) pentru functionare centrala cu baterie inclusa

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; ENEC; UKCA; EAC; EPD; EL

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00034-V01.01-EN

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Functie adaugata MULTI SELECT

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGEc 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 436,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/panou-led-ledvance-pl-flex-600-s-30-w-830-u19-ps-4800-lm-3000-k-ip40-90deg>