



**LEDVANCE PLAFONIER? LED LEDVANCE BLKH COMP RC SN V 9 W ML 83040 WT,
840 LM, 3000/4000 K, IP65, 125°, ALB**

Beneficii produs Versatil datorita CCT selectabil in 3000K si 4000K Foarte versatil datorita treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) de pe driver Ajustari multiple ale razei de actiune a senzorului, detectarea luminii naturale si timpul de mentinere Potrivit pentru utilizarea in zone prafuite si umede, datorita clasificarii IP ridicate Potrivit pentru utilizarea in zone publice datorita clasificarii IK ridicate Mai multe modele de montare pentru instalare practica Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Coridoare, case ale scarilor, zone Pasaje, pasaje subterane Zone publice Caracteristici produs Senzor de inalta frecventa pentru detectarea luminii naturale si a miscarii Carcasa si capac realizate din PC rezistent la UV Tip de protectie: IP65 Rezistenta la impact: IK10 Flux luminos: pana la 840 lm Durata de viata (L70/B50): pana la 50.000 h (la 25 °C) Temperatura ambianta in timpul functionarii: - 20...+45 °C Racord cu conductor tip push (cu apasare) pentru racordare fara scule Este posibil cablaj de trecere Echipamente / Accesorii suruburi de montare si dibluri incluse surub antifurt inclus Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 9 W / 7 W / 5 W 1)

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50/60 Hz

Curent nominal 63mA / 56mA / 49 mA

soc de curent la anclansare 4 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 180 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 104

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncteur C10 A 87

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 140

Factor de putere ? > 0,5

Distorsiune armonica totala < 64 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

1) Pentru optiunile posibile, consultati imaginea din tabelul cu lumeni/putere

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 840 lm / 690 lm / 500 lm 1)

Eficacitate luminoasa 93 lm/W / 98 lm/W / 100 lm/W 1)

Temperatura culorii 3000 K / 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra 80

Abatere standard a asocierii culorilor 5 sdcm

Nivel scazut al licaririi Da

Parametru licarire (Pst LM)

Parametru efect stroboscop (SVM)

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Unghiul fasciculului 125 °

1) Pentru optiunile posibile, consultati imaginea din tabelul cu lumeni/putere

Dimensiuni si greutate

Lungime 356,00 mm

inaltime 80,00 mm

Latime 115,00 mm

Greutate produs 580,00 g

MATERIALE SI CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Numar RAL RAL 9003

Material corp Policarbonat (PC)

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE SI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna fara surub

Tip de protectie IP65

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK10

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent

Loc de montare Plafon; Perete

Mediu de utilizare Exterior

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 40000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 20000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 220mA / 165mA / 115 mA

ECG - Curent de ondulate la iesire < 5 %

Senzor

Tip de senzor Miscare; Lumina

Tehnologie cu senzor Microunde

Unghi de detectie al senzorului 150 °

Timp de comutare controlat cu senzor 5 s...30 min

Interval de detectie pentru senzorul de miscare 2...8 m

Prag de detectie al senzorului de lumina naturala 2...50 lx

Clasificare IP a senzorului IP20

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; UKCA; EAC; ENEC; TUV SUD

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00052-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Functie adaugata MULTI SELECT

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 270,80 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/plafoniera-led-ledvance-blkh-comp-rc-sn-v-9-w-ml-83040-wt-840-lm-3000-4000-k-ip65-125deg-alb>