Image not found or type



LEDVANCE BAND? LED LEDVANCE LS P 1000 RGBW 930 5 IP67, 106,00 W, 7735 LM, 3000 K, DIMABIL

Beneficii produs Calitate foarte buna a luminii albe datorita indicelui de redare a culorilor Ra > 90 si LED-urilor albe dedicate Posibilitate mare de selectie a optiunilor de design datorita benzilor RGBW LED lungi si flexibile Montare usoara datorita benzii autoadezive Racordare simpla datorita cablurilor integrate pe ambele parti Flexibilitate maxima datorita gamei mari de accesorii Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Zone de utilizare Iluminare generala Iluminat arhitectural Lumina dinamica folosita ca efect arhitectural in zone publice Efecte de culoare intensive pentru ambiante speciale Potrivit pentru utilizari in spatii interioare si exterioare (IP67) Hoteluri si birouri Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Banda LED flexibila si divizibila cu LED-uri albe cip si RGB multicip Cea mai mica unitate separabila: 83,30 mm Durata de viata (L70/B50): pana la 50.000 h la Ta: 55 °C Intensitatea luminoasa se poate diminua prin modulatie de frecventa a impulsurilor (PWM) Rezistenta ridicata la UV Rezistent la vapori de sare Tip de protectie: IP67 DATE ELECTRICE
Putere nominala 106,00 W 1)
Putere constructie 106.00 W
Putere nominala pe metru 21 W 2)
Tensiune nominala 24 V
Gama tensiunii de intrare 23…25 V
CC tensiune de intrare 24 V
Tip de curent CC
Curent nominal 4440,000 mA
soc de curent la anclansare 0,03 A
1) 42 W pentru alb, 21,5 W pentru rosu, 21,5 W pentru verde, 21,5 W pentru albastru, 65,0 W pentru rosu verde albastru
2) 4,3 W per metru pentru rosu, 4,3 W per metru pentru verde, 4,3 W per metru pentru albastru, 8,3 W per metru pentru alb. 12,8 W per metru pentru rosu verde albastru
DATE FOTOMETRICE
Eficacitate luminoasa 119 lm/W

Flux luminos 7735 lm 1)
Flux luminos pe metru 1615 lm
Flux luminos pe lant de modul 7735 lm
Flux luminos pe metru - Rosu 150 lm/m
Flux luminos pe metru - Verde 490 lm/m
Flux luminos pe metru - Albastru 105 lm/m
Flux luminos pe metru - RGB 700 lm/m
Temperatura culorii 3000 K
Indice de redare a culorilor Ra > 90
LED culoare lumina RGB, alb
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Abatere standard a asocierii culorilor < 4 sdcm
1) 4620 lm pentru 2700 K, 4785 lm pentru 3000 K, 5040 lm pentru 4000 K, 5040 lm pentru 6500 K, 690 lm pentru rosu, 2385 lm pentru verde, 495 lm pentru albastru, 3445 lm pentru rosu verde albast
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 115 °
Unghi nominal al fasciculului (jumatate din valoarea de varf) 115.00 °
LED MODULE INFORMATION
Numar de LEDURI pe metru 168
Numar de LEDURI pe modul 840
Numar de LEDURI pe unitatea cea mai mica 14
Dimensiuni si greutate
Lungime 5060,00 mm
Lungime – unitatea cea mai mica 83,33 mm
Lungimea cablului 500.000
Latime 14.00 mm
inaltime 4.50 mm
Precablat Da
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 5.00 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 5.00 mm
Sectiune transversala conductor 0,5 mm^2
Distanta dintre diode LED 11.90 mm
Greutate produs 370,00 g
CULORI sI MATERIALE
Culoare produs Alb
Material corp Policarbonat (PC)
Material de acoperire Silicon
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+55 °C 1)
Temperatura maxima in punctul de proba tc 92 °C 2)
Interval de temperatura la functionare -20…+55 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 0…93 %
1) Cu conditia ca temperatura la punctul Tc sa se situeze sub valoarea maxima in timpul functionarii
2) Depasirea limitelor maxime specificate poate reduce durata de viata preconizata sau poate distruge banda LED
Durata de viata
Durata nominala de viata a lampii 50000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Loc de montare Plafon; Perete; Podea; Pol
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)
Protectie impotriva supraincalzirii Nu
Cea mai mica raza de curbura 30,0 mm
Autoadeziv Da

1) Se poate diminua intensitatea luminoasa cu mecanismele de actionare potrivite, a se vedea si www.ledvance.com/dim
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare TUV; CE; UKCA; EAC
Standarde Conform IEC 62471; Conform IEC 60598-1; Conform EN 60529; Conform EN 62031; Conform EN 55015; Conform EN 61547
Clasa de protectie III
Tip de protectie IP67
Clasa energetica a sursei de lumina continute F
Rezistenta la vapori de sare conform IEC 60068-2-52 Da
Rezistenta la UV conform IEC 60068-2-5 Da
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.027,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/banda-led-ledvance-ls-p-1000-rgbw-930-5-ip67-106-00-w-7735-lm-3000-k-dimabil