



**LEDVANCE DOWNLIGHT LED LEDVANCE DL CMFT D150 P 18 W ML 93040 U19 WT,
2160 LM, 3000 K, IP44, 55°, ALB, CRI >90**

Beneficii produs Distributie omogena a luminii si stralucire redusa UGR ?19 Economii de energie datorita eficientei sistemului: pana la 120 lm/W Foarte versatil datorita functiilor de selectare multipla Indice ridicat de redare a culorii CRI >90 Driver extern pentru flexibilitate extinsa si instalare usoara Cablare de trecere posibila prin accesoriu suplimentar pentru caseta de conectori. Tip de protectie: IP44 Instalare usoara cu racordare rapida Alte variante cu driver DALI-2, driver Zigbee sau kit de emergenta Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastrate cu lampi fluorescente Birouri, sali de conferinta Zone de receptie, holuri, coridoare, lifturi Caracteristici produs Corpuri de iluminat din aluminiu cu 4 decupaje diferite si reflector finisat in oglinda UGR ?19 Distributie foarte omogena a luminii Driver extern cu functie cu mai multi lumeni de pana la 5000 lm Functie multicolora Culoare de iluminare constanta ?3 SDCM Durata de functionare (L80/ B10): 70.000 h (la 25 °C) Echipamente / Accesorii Cadru cu montare aparenta disponibil ca accesoriu separat Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Dispozitiv extern de control inclus Potrivit pentru utilizarea cu unitate separata de conversie de urgenta Inele interschimbabile gri si negre disponibile ca accesoriu separat Inelele de extensie sunt disponibile ca accesoriu separat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 18 W / 15 W / 12 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 82/71/59 mA

soc de curent la anclansare 24.8 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 6.34 μs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 30

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunct C10 A 24

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 38

Factor de putere ? ?0,90

Distorsiune armonica totala ? 15 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 2160 lm / 1800 lm / 1440 lm

Eficacitate luminoasa 120 lm/W

Temperatura culorii 3000 K / 4000 K

Setarea de control de referinta a sursei de lumina continuata (Kelvin) 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra > 90

Abatere standard a asocierii culorilor ?3 sdcm

Intensitate luminoasa -

Nivel scazut al licaririi Da

Parametru licarire (Pst LM)

Parametru efect stroboscop (SVM)

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0

Unghiul fasciculului 55 °

Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) < 19

Atribute ajustabile

Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa

18 W 3000 K 1980 lm 110 lm/W

18 W 4000 K 2160 lm 120 lm/W

15 W 3000 K 1650 lm 110 lm/W

15 W 4000 K 1800 lm 120 lm/W

12 W 3000 K 1320 lm 110 lm/W

12 W 4000 K 1440 lm 120 lm/W

Dimensiuni si greutate

Diametru 160,00 mm

inaltime 92,00 mm

Greutate produs 345,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Numar RAL RAL 9003

Material corp Aluminum

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna fara surub, 2 poli (L, N)

Tip de protectie IP44/IP20

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare incastrat

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare Interior

Latime de montare 150 mm

Diametru de montare 150 mm

Adancime de montare 92 mm

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 70000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 40000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 450/365/300 mA

ECG - Curent de ondulate la iesire ? 10 %

ECG - Lungime 95 mm

ECG - Latime 41 mm

ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 28,5 mm

ILUMINAT DE URGENTA

Tipul de iluminat de urgenta (EL) Unitate EL optionala (baterie si controler) pentru functionare descentralizata, disponibila separat

Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic

Putere in mod de functionare regim urgenta 3 W

Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 345 lm

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde ENEC; CE; UKCA; EAC; CB

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00053-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcie adaugata MULTI SELECT

Fişa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANŢELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 269,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/downlight-led-ledvance-dl-cmft-d150-p-18-w-ml-93040-u19-wt-2160-lm-3000-k-ip44-55deg-alb-cri-90>