Image not found or type



LEDVANCE STÂLP DE ILUMINAT LED LEDVANCE (OSRAM) UB BOLLARD CONE DA 900 P 15 W 830 GY, 1245 LM, 3000 K, IP66, 148°X155°, GRI

Beneficii produs Utilizare versatila, deserveste numeroase sarcini de iluminat pentru cai sau zone cu un singur corp de iluminat Optica este optimizata pentru spatiere larga intre stalpi Durabil si robust, fabricat din materiale de inalta calitate, rezista chiar si in medii dure Zone de utilizare Corpuri de iluminat tip stalp pentru ghidare si orientare, acestea acopera calea pentru pietoni si imbunatatesc imprejurimile Iluminarea aleilor si a pietelor Parcuri si spatii verzi, parcari si zone pietonale Zone publice, industriale si rezidentiale Alei de acces, cai de acces si intrari in complexe rezidentiale si arcade Caracteristici produs Segmente LED comutabile si reglabile DALI-2 pentru distributia luminii la 180° sau 360° Optica cu lentila unica pentru un control bun al fasciculului IP66, IK10, factor de forma etans si elegant Materiale bine alese, cum ar fi aluminiu, otel inoxidabil, vopsire in camp electrostatic stabilizata UV si materiale plastice Rezistenta la coroziune C4 Supapa de aerisire integrata pentru a preveni condensul in interiorul corpului de iluminat Echipamente / Accesorii Ancore de impamantare pentru fundatii din beton turnat, disponibile separat Piesa de impamantare cu ??protectie anti-scufundare pentru fixarea corpurilor de iluminat cu placa de baza in pamant, disponibila separat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 15 W / 15 W 1)
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 450,000 mA
soc de curent la anclansare 21 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 21 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 19
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 16
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 26

Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie I
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 6 kV
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
1) Pentru optiunile posibile, consultati imaginea din tabelul cu lumeni/putere
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 1245 lm / 1200 lm 1)
Eficacitate luminoasa 83 lm/W / 80 lm/W 1)
Temperatura culorii 3000 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Indice de redare a culorilor Ra > 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm
Parametru licarire (Pst LM) < 1
Parametru efect stroboscop (SVM) < 0.4
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 148 ° x 155 °
1) Pentru optiunile posibile, consultati imaginea din tabelul cu lumeni/putere
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
15 W 3000 K 1245 lm 83 lm/W
15 W 3000 K 1200 lm 80 lm/W
Dimensiuni si greutate
Diametru 170,00 mm
inaltime 900,00 mm
Greutate produs 8880,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Gri
Culoarea carcasei Gri
Numar RAL RAL 7022
Material corp Aluminum
Material de acoperire Policarbonat (PC)
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -40…+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+80 °C
Tipul racordului Borna fara suruburi, 5 poli (L, N, PE, DA+, DA-)
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK10
Clasa de rezistenta la coroziune conform EN 12944 C4
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 16…100 %
Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 1)
Tip de montare Aparent
Loc de montare Sol; Podea
Mediu de utilizare Exterior
Reglabil Nu
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Da
1) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de

monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 57000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 1050 mA
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; EAC; ENEC; Dmark
Protectie la lovirea cu mingea Nu
Modul LED inlocuibil Exclusiv de un profesionist
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Available from June 2026
Functie adaugata VIVARES
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 2.048,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/stalp-de-iluminat-led-ledvance-osram-ub-bollard-cone-da-900-p-15-w-830-gy-1245-lm-3000-k-ip66-148degx155deg-gri