



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) OT BLE DIM, 240,00 W, 12-24 V, IP20, DIMABIL

Beneficii produs Control of white, Tunable White, RGB and RGBW LED modules Independent housing for ceiling installation Support of systems based on CASAMBI lighting control solutions Minimal installation effort Dry contacts for optional connection to any commercial pushbutton Zone de utilizare Suitable for indoor installations Shops and hospitality: retail, hotels, restaurants Museums, residential buildings Caracteristici produs Wireless 4-channel dimmer, with a output voltage of 12 V and 24 V Control of LED loads of up to 240 W Wireless module based on Bluetooth Low Energy DATE ELECTRICE

Putere nominala 240,00 W

Putere nominala de iesire 240 W

Tensiune nominala 12...24 V

Tensiune nominala de iesire 12...24 V

CC tensiune de intrare 12/24 V

U-OUT (tensiune de lucru) 24 V

Frecventa retea 0/50 Hz

Eficienta ECG 98 % 1)

Pierdere de putere a dispozitivului < 0.5 W

Izolatie galvanica Neizolat

Frecventa de functionare 600 Hz

Pierdere de putere in mod stand by < 0.5 W

1) La sarcina totala

Dimensiuni si greutate

Lungime 172,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 164,0 mm

Latime 42.00 mm

inaltime 20.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm²

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...1.5 mm²

Lungimea de pregătire a cablului, partea de intrare 10 mm

Lungimea de pregătire a firului, partea de ieșire 10 mm

Greutate produs 200,00 g

CULORI și MATERIALE

Culoare produs Alb

Materialul carcasei Plastic

Material corp Plastic

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Temperatura maximă în punctul de probă tc 65 °C

Temperatura max. a carcasei în caz de defectiune 115 °C

Umiditate relativă permisă pe durata funcționării 5...85 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 85 %

Durata de viață

Durata de viață ECG 50000 h 1)

1) La T case = 65°C la punct T c / 10% rata a defectării

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Capsulat Nu

Număr de ieșiri de control 4

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Da

Interfață de diminuare a intensității luminoase Bluetooth de mică putere

Interval de diminuare a intensității luminoase 0...100 %

Protecție împotriva supraîncălzirii Da

Protecție la supraîncărcare Da

Protecție la sarcină nulă Da

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protecție III

Tip de conectare, partea de ieșire Borna cu șurub

Tip de instalare Integrarea corpului de iluminat/Integrare în plafon

CERTIFICATE și STANDARDE

Marcă de omologare – aprobare CE

Standarde Conform EN 55015; Conform EN 61547; Conform EN 61347-2-11; Conform ETSI EN 300 328;

Conform ETSI EN 301 489-17

Clasa de protecție III

Tip de protecție IP20

Clasa de eficiență energetică A1

DATE LOGISTICE

Interval de temperatură la depozitare -40...+85 °C

Fișă DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale prețioase 0 mg

Cantitatea de pământuri rare 0 mg

Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)

Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Conține substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebite în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

1) în conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislația franceză împotriva deșeurilor pentru o economie circulară)

Pret: 840,94 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-ot-ble-dim-240-00-w-12-24-v-ip20-dimabil>