



LEDVANCE BALAST ELECTRONIC LEDVANCE (OSRAM) QT-FIT 5/8 2X54-58, 106,00 W, 220-240 V, IP20

Beneficii produs Long lamp life No adverse effect from frequent on/off switching Automatic restart after lamp replacement Perfect lamp start for applications with motion sensors VDE/VDE EMC certified system Very high energy efficiency due to cut-off technology Zone de utilizare Open-plan offices, corridors and storage rooms Public buildings Strip lighting Suitable for emergency lighting (DC operation) Suitable for luminaires of protection class I Modernization of existing systems Caracteristici produs Supply voltage: 220...240 V Line voltage: 198...264 V Line frequency: 50 Hz | 60 Hz Lamp start with optimum filament preheating Energy Efficiency Index EEI: A2 Automatic shutdown of defective lamps and at end of life (EoL T.2) Lamp operation: to EN 60929 Safety: to EN 61347-2-3 DATE ELECTRICE

Putere nominala 106,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

CA tensiune de intrare 198...264 V

CC tensiune de intrare 185...264 V 1)

U-OUT (tensiune de lucru) 430 V

soc de curent la anclansare 53 A

Frecventa retea 50/60 Hz

Nr. ECG max. pe disjunctori 10 A (B) 8 2)

Nr. ECG max. pe disjunctori 16 A (B) 13 2)

Frecventa de functionare 40...50 kHz

1) Tensiune minima pentru aprinderea lampii: 198 V, 185...198 V timp de maxim 1 h

2) Tip B

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 2 s

Dimensiuni si greutate

Lungime 280,00 mm

Distantare orificiu de montare, lungime 270,0 mm

Latime 30,00 mm

inaltime 21.00 mm

Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 0.5...1.5 mm² 1)

Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 0.5...1.5 mm² 1)

Greutate produs 183,00 g

1) Conductor solizi

CULORI SI MATERIALE

Materialul carcasei Metal

Material corp Metal

Temperaturi si conditii de functionare

Intervalul temperaturii ambientale -15...+50 °C

Temperatura maxima in punctul de proba tc 75 °C

Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C

Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5...85 % 1)

1) Maxim 56 de zile/an la 85 %

Durata de viata

Durata de viata ECG 50000 h

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Lungime max. a cablului la modulul lampa/LED 2.0 m / 1.0 m

Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I

Oprire de siguranta la expirarea duratei de viata a lampii EOL T.2

CERTIFICATE SI STANDARDE

Marci de omologare – aprobare CE; VDE; ENEC 10; VDE-EMC

Standarde Conform EN 61347-2-3/IEC 61347-2-3; Conform EN 55015:2006 + A1:2007 + A2:2009;

Conform EN 61000-3-2/IEC 61000-3-2; Conform EN 61547/IEC 61547

Clasa de protectie I

Tip de protectie IP20

Clasa de eficienta energetica A2

EEI– Eticheta energetica A2

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -40...+85 °C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 53,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/balast-electronic-ledvance-osram-qt-fit-5-8-2x54-58-106-00-w-220-240-v-ip20>