Image not found or type



LEDVANCE DRIVER LED LEDVANCE (OSRAM) OT 100/220-240/24 P, 106,00 W, 220-240 V, IP66

Beneficii produs Large range of products from 20 W to 250 W Installation in very cold and hot environments Very stable output power High electronical reversible short-circuit, overload, overtemperature protection Smart Power Supply: boosting power to turn on cold LEDs Independent installation possible Zone de utilizare Facades, public squares, cruise ships Signage Suitable for indoor and outdoor installations Caracteristici produs DC mode functionality Type of protection: IP66 and IP67 Surge protection: up to 4 kV (L-N) / 6 kV (L/N-PE) Wide operating temperature range: -30…+55 °C Lifetime: up to 50,000 h (temperature at max. t c) DATE ELECTRICE
Putere nominala 106,00 W
Putere nominala de iesire 100 W
Tensiune nominala 220…240 V
Tensiune nominala de iesire 24,2 V
CA tensiune de intrare 198…264 V
CC tensiune de intrare 176…250 V
soc de curent la anclansare 60 A
Frecventa retea 0/60 Hz
Distorsiune armonica totala < 15 %
Factor de putere ? 0,95
Eficienta ECG 90 %
Pierdere de putere a dispozitivului 11,8 W
Nr. ECG max. pe disjunctor 10 A (B) 10
Nr. ECG max. pe disjunctor 16 A (B) 16
Nr. ECG max. pe disjunctor 25 A (B) 26
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L/N - impamantare) 6 kV
Capacitate la supratensiune tranzitorie (L-N) 4 kV
Izolatie galvanica SELV
Dimensiuni si greutate

Lungime 240,00 mm
Distantare orificiu de montare, lungime 227,0 mm
Latime 50.00 mm
inaltime 34.00 mm
Sectiune transversala de cablu, partea de intrare 1 mm²
Sectiune transversala de cablu, partea de iesire 1 mm²
Lungimea de pregatire a cablului, partea de intrare 90 mm
Lungimea de pregatire a firului, partea de iesire 90 mm
Greutate produs 765,00 g
CULORI sI MATERIALE
Materialul carcasei Metal
Material corp Metal
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -30…+55 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 80 °C
Temperatura max. a carcasei in caz de defectiune 110 °C
Umiditate relativa permisa pe durata functionarii 5…85 % 1)
1) Maxim 56 de zile/an la 85 %
Durata de viata
Durata de viata ECG 50000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Capsulat Da
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Protectie impotriva supraincalzirii Da
Protectie la supraincarcare Da
Protectie la scurtcircuit Da
Protectie la sarcina nula Da
Potrivit pentru aparate de iluminat cu clasa de protectie I
Tip de conectare, partea de iesire Racord fix (borna)
CERTIFICATE sI STANDARDE
Marci de omologare – aprobare ENEC; RCM; CCC; EAC
Standarde Conform EN 61347-1; Conform EN 61347-2-13; Conform EN 55015; Conform EN 61547; Conform EN 61000-3-2; Conform EN 61000-3-3; Conform EN 60598-1; Conform EN 62384
Clasa de protectie I
Tip de protectie IP66/IP67
Clasa de eficienta energetica None
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -40…+85 °C
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 426,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/driver-led-ledvance-osram-ot-100-220-240-24-p-106-00-w-220-240-v-ip66