Image not found or type



LEDVANCE SPOT LED LEDVANCE (OSRAM) SP CBO ADJ V 6 W ML 9273040 DIM IP65/5X WT, 600 LM, 2700 K, 60°, ALB, DIMABIL, CRI >90

Beneficii produs Reglare facila a temperaturii culorii cu comutatorul din partea din fata a spotului Fluxuri luminoase multiple: reglarea luminozitatii se face prin intermediul unui comutator din partea frontala a spotului Se poate acoperi cu majoritatea materialului de izolatie Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastrate cu lampi halogen Iluminare generala Camere de hotel si coridoare Baruri, restaurante Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Comutare pentru temperatura culorii (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K Tip de protectie: IP65 (fata) si IP50 (spate) Materialul carcasei: policarbonat (PC) Culori garnitura inelara alb mat sau aluminiu acoperit anodic Cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase (cu numeroase variatoare de lumina comune) Echipamente / Accesorii Prevazut deja cu element inelar rotund alb Garnituri inelare de acoperire suplimentare disponibile separat, in forma rotunda si patrata si in diferite culori Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete daca firele raman la indemana. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 6 W / 4,3 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 27…21 mA
soc de curent la anclansare 0.76 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 100 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 64
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 40
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 64
Factor de putere ? ? 0,90

Distorsiune armonica totala < 35 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 600 lm / 570 lm / 430 lm / 410 lm
Eficacitate luminoasa 100 lm/W / 95 lm/W
Temperatura culorii 2700 K / 3000 K / 4000 K
Setarea de control de referinta a sursei de lumina continuta (Kelvin) 2700 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra > 90
Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcm
Intensitate luminoasa 590 cd
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 60 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
6 W 2700 K 570 lm 95 lm/W
6 W 3000 K 600 lm 100 lm/W
6 W 4000 K 600 lm 100 lm/W
4.3 W 2700 K 410 lm 95 lm/W
4.3 W 3000 K 430 lm 100 lm/W
4.3 W 4000 K 430 lm 100 lm/W
Dimensiuni si greutate
Diametru 82,00 mm
inaltime 41,00 mm
Greutate produs 250,00 g
Lungimea cablului 600 mm
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Negru
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminiu|Policarbonat (PC)
Material de acoperire Plastic
Material de suprafata emitator de lumina Plastic
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna cu apasare
Tip de protectie IP65/IP50
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de montare incastrat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Diametru de montare 68 mm
Adancime de montare 38 mm
Reglabil Da
Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 40000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 18000 h
Numar de cicluri de comutare 25000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 160 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire ? 6 %
ECG - Lungime 76 mm
ECG - Latime 30 mm
ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 25,5 mm
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; EAC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00081-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI SELECT
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 134,53 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-led-ledvance-osram-sp-cbo-adj-v-6-w-ml-9273040-dim-ip65-5x-wt-600-lm-2700-k-60deg-alb-dimabil-cri-90