



**LEDVANCE SPOT LED LEDVANCE (OSRAM) SP CBO ADJ V 6 W ML 9273040 DIM
IP65/5X WT, 600 LM, 2700 K, 60°, ALB, DIMABIL, CRI >90**

Beneficii produs Reglare facila a temperaturii culorii cu comutatorul din partea din fata a spotului Fluxuri luminoase multiple: reglarea luminozitatii se face prin intermediul unui comutator din partea frontala a spotului Se poate acoperi cu majoritatea materialului de izolatie Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastate cu lampi halogen Iluminare generala Camere de hotel si coridoare Baruri, restaurante Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Comutare pentru temperatura culorii (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K Tip de protectie: IP65 (fata) si IP50 (spate) Materialul carcasei: policarbonat (PC) Culori garnitura inelara alb mat sau aluminiu acoperit anodic Cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase (cu numeroase variatoare de lumina comune) Echipamente / Accesorii Prevazut deja cu element inelar rotund alb Garnituri inelare de acoperire suplimentare disponibile separat, in forma rotunda si patrata si in diferite culori Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete daca firele raman la indemana. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 6 W / 4,3 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 27...21 mA

soc de curent la anclansare 0.76 A

Timpt soc de curent la anclansare T h50 100 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 64

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A 40

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 64

Factor de putere ? ? 0,90

Distorsiune armonica totala < 35 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 600 lm / 570 lm / 430 lm / 410 lm

Eficacitate luminoasa 100 lm/W / 95 lm/W

Temperatura culorii 2700 K / 3000 K / 4000 K

Setarea de control de referinta a sursei de lumina continuata (Kelvin) 2700 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra > 90

Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcm

Intensitate luminoasa 590 cd

Nivel scazut al licaririi Da

Parametru licarire (Pst LM)

Parametru efect stroboscop (SVM)

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Unghiul fasciculului 60 °

Atribute ajustabile

Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa

6 W 2700 K 570 lm 95 lm/W

6 W 3000 K 600 lm 100 lm/W

6 W 4000 K 600 lm 100 lm/W

4.3 W 2700 K 410 lm 95 lm/W

4.3 W 3000 K 430 lm 100 lm/W

4.3 W 4000 K 430 lm 100 lm/W

Dimensiuni si greutate

Diametru 82,00 mm

inaltime 41,00 mm

Greutate produs 250,00 g

Lungimea cablului 600 mm

MATERIALE SI CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Negru

Numar RAL RAL 9003

Material corp Aluminiu|Policarbonat (PC)

Material de acoperire Plastic

Material de suprafata emitator de lumina Plastic

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE SI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna cu apasare

Tip de protectie IP65/IP50

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de montare incastrat

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare Interior

Diametru de montare 68 mm

Adancime de montare 38 mm

Reglabil Da

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 40000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 18000 h

Numar de cicluri de comutare 25000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 160 mA

ECG - Curent de ondulate la iesire ? 6 %

ECG - Lungime 76 mm

ECG - Latime 30 mm

ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 25,5 mm

ILUMINAT DE URGENTA

Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; UKCA; EAC; EPD

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00081-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcie adaugata MULTI SELECT

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 128,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/spot-led-ledvance-osram-sp-cbo-adj-v-6-w-ml-9273040-dim-ip65-5x-wt-600-lm-2700-k-60deg-alb-dimabil-cri-90>