Image not found or type



LEDVANCE SPOT LED LEDVANCE (OSRAM) SP CBO ADJ DA V 6 W ML 9273040 IP65 WT, 570 LM, 2700 K, 60°, ALB, DIMABIL, CRI >90

Beneficii produs Reglare facila a temperaturii culorii cu comutatorul din partea din fata a spotului Fluxuri luminoase multiple: reglarea luminozitatii se face prin intermediul unui comutator din partea frontala a spotului Se poate acoperi cu majoritatea materialului de izolatie Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpurile de iluminat incastrate cu lampi halogen Iluminare generala Camere de hotel si coridoare Baruri, restaurante Interioare de spatii rezidentiale Caracteristici produs Comutare pentru temperatura culorii (CCT): 2700 K, 3000 K, 4000 K Tip de protectie: IP65 Materialul carcasei: policarbonat (PC) Culori garnitura inelara alb mat sau aluminiu acoperit anodic Se poate controla cu sistem DALI Certificat DALI-2 Cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase (cu numeroase variatoare de lumina comune) Echipamente / Accesorii Prevazut deja cu element inelar rotund alb Garnituri inelare de acoperire suplimentare disponibile separat, in forma rotunda si patrata si in diferite culori Este inclus cablu de siguranta pentru corpul de iluminat Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete daca firele raman la indemana. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 6 W / 4,3 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 36…30 mA
soc de curent la anclansare 5.13 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 26 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 64
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 40
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 64

Factor de putere ? ?0,5
Distorsiune armonica totala < 35 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 570 lm / 540 lm / 410 lm / 400 lm
Eficacitate luminoasa 95 lm/W / 90 lm/W
Temperatura culorii 2700 K / 3000 K / 4000 K
Setarea de control de referinta a sursei de lumina continuta (Kelvin) 2700 K
Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra > 90
Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdcm
Intensitate luminoasa 530 cd
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 60 °
Atribute ajustabile
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa
6 W 2700 K 540 lm 90 lm/W
6 W 3000 K 570 lm 95 lm/W
6 W 4000 K 570 lm 95 lm/W
4.3 W 2700 K 400 lm 90 lm/W
4.3 W 3000 K 410 lm 95 lm/W
4.3 W 4000 K 410 lm 95 lm/W
Dimensiuni si greutate
Diametru 82,00 mm
inaltime 41,00 mm
Greutate produs 279,00 g
Lungimea cablului 600 mm
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Negru
Numar RAL RAL 9003
Material corp Aluminiu|Policarbonat (PC)
Material de acoperire Plastic
Material de suprafata emitator de lumina Plastic
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+80 °C
Tipul racordului Borna cu apasare
Tip de protectie IP65/IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2
Interval de diminuare a intensitatii luminoase 1…100 %
Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 1)
Tip de montare incastrat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior

Diametru de montare 68 mm
Adancime de montare 38 mm
Reglabil Da
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
1) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 40000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 18000 h
Numar de cicluri de comutare 25000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
Curent de iesire 150 mA
ECG - Curent de ondulatie la iesire ? 10 %
ECG - Lungime 164 mm
ECG - Latime 45,0 mm
ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 25,0 mm
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA; EAC; EPD
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
EPD LEDV-00082-V01.01-EN
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Functie adaugata MULTI SELECT; VIVARES
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 293,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-led-ledvance-osram-sp-cbo-adj-da-v-6-w-ml-9273040-ip65-wt-570-lm-2700-k-60deg-alb-dimabil-cri-90