



**LEDVANCE BEC LED LEDVANCE (OSRAM) LED CLASSIC A 60 RECHARGEABLE 8
W 827 FROSTED E27, 806 LM, 2700 K, 180°, MAT**

Beneficii produs Bec LED standard cu o baterie reincarcabila integrata Bateria integrata poate fi incarcata automat atunci cand este utilizata prin intermediul retelei CA in cazul unei pene de curent, becul poate functiona ca lumina de urgenta Consum mai mic de energie decat becurile cu incandescenta sau cu halogen Zone de utilizare Uz casnic pentru iluminare generala Iluminat de urgenta de pana la 3 ore fara electricitate Potrivit pentru utilizare in afara retelei, de exemplu in pivnita, in excursii cu cortul sau in gradina Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Capacul becului este inclus pentru a fi utilizat ca o lanterna in cazul unei pene de curent, becul poate fi aprins manual, prin apasare cu degetul sau folosind capacul Capacitatea bateriei integrate cu litiu: 1800mAh Timp de reincarcare: 8 ore pentru a atinge capacitatea maxima Nu este adecvat pentru utilizare cu variatoare Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. DATE

ELECTRICE

Putere nominala 8 W

Putere constructie 8.00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Mod de functionare CA retea

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 60 W

Curent nominal 56 mA

Tip de curent CA/CC

soc de curent la anclansare 3.23 A

Frecventa de functionare 50/60 Hz

Frecventa retea 50/60 Hz

Nr. max. lampa la disjuncteur 10 A (B) 150

Nr. max. lampa la disjuncteur 16 A (B) 180

DATE FOTOMETRICE

Intensitate luminoasa Not relevant

Flux luminos 806 lm

Eficacitate luminoasa 100 lm/W
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.93
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Temperatura culorii 2700 K
Indice de redare a culorilor Ra ?80
Culoare lumina 827
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
LLMF nominal la 6.000 h 0.80
Parametru licarire (Pst LM) <=1
Parametru efect stroboscop (SVM) <=0.4
Date tehnice referitoare la lumina
Unghiul fasciculului 180 °
Timp de incalzire (60 %) < 0.50 s
Timp de amorsare 0.5 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 122.00 mm
Diametru 60,00 mm
Diametru maxim 60 mm
Greutate produs 99,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -10...+40 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 70 °C
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 15000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.93
Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h ? 0.90
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) E27
Continut de mercur 0.0 mg
Fara mercur Da
Design / versiune Mat

Observatie cu privire la produs Toti parametrii tehnici se aplica intregii lampi; Datorita procesului complex de productie pentru diodele emitatoare de lumina, valorile tipice afisate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecarui produs in parte, care pot varia fata de valoarea obisnuita.

BATERIE

Dimensiunea bateriei [GMS] Others
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

CERTIFICATE SI STANDARDE

Clasa de eficienta energetica F 1)
Consum de energie 8.00 kWh/1000h
Tip de protectie IP20

Standarde CE

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

1) Clasa de eficienta energetica (EEC) pe o scala de la A (cea mai inalta eficienta) pana la G (cea mai scazuta eficienta)

CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa

Referinta comanda LEDCLA60RECH 8W

DATE LOGISTICE

Interval de temperatura la depozitare -20...70 °C

Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizata LED

Non-directionala sau directionala NDLS

Retea sau non-retea MLS

Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) E27

Sursa de lumina conectata (CLS) Nu

Sursa de lumina reglabila cromatic Nu

invelitoare Nu

Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu

Protectie antireflexie Nu

Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE

Putere in stand by Not relevant

Putere in stand-by in retea pentru CLS Not relevant

Putere echivalenta declarata Da

Lungime 122,00 mm

inaltime 60.00 mm

Latime 60.00 mm

Coordonata x a cromaticitatii 0.4578

Coordonata y a cromaticitatii 0.4101

R9 Indice de redare a culorilor 1

Correspondenta unghiului fasciculului SPHERE_360

Factor de supravietuire 0.9

Factor de defazaj 0.50

Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu

ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 1446308

Numarul modelului AC49364,AC49364

Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 57,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-osram-led-classic-a-60-rechargeable-8-w-827-frosted-e27-806-lm-2700-k-180deg-mat>