



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP COMP TH 1500 V 50 W
840 IP66 PS, 6100 LM, 4000 K, 120°

Beneficii produs Poate fi utilizat excelent in instalatii mai mari datorita cablurilor de trecere preinstalate (3x1,5mm²) Instalare usoara, deoarece suporturile de fixare pot fi positionate liber pe corpul de iluminat Acces usor la bornele electrice datorita capacelor de capat cu mecanism de blocare prin rasucire Racordare electrica fara scule datorita conectorului cu buton de comanda Lumina distribuita uniform Garantie 5 ani Zone de utilizare Unitati industriale si de depozitare Parcari si pasaje subterane Garaje Ateliere, linii de asamblare Caracteristici produs Optiunea Multi Lumen disponibila pentru a alege dintre 2 pachete de lumeni Cablaj de trecere 3x1,5mm² deja instalat Durata de viata (L80/B10): pana la 50.000 h (la 25 °C) inalta eficacitate luminoasa: pana la 123 lm/W Carcasa din policarbonat cu IP66 si IK08 Unghiul fasciculului: 120° Echipamente / Accesorii Cleme din otel inoxidabil cu suruburi de siguranta incluse Accesorii de fixare incluse (kit de suspendare, kit de protectie antifurt) Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 50 W / 34 W 1)

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 228,000 mA 1)

soc de curent la anclansare 35.2 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 4.48 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 33

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncteur C10 A 27

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 44

Factor de putere ? > 0,90

Distorsiune armonica totala < 20 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat

1) Pentru optiunile posibile, consultati imaginea din tabelul cu lumeni/putere

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 6100 lm / 4200 lm 1)

Eficacitate luminoasa 123 lm/W / 122 lm/W 1)

Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra ?80

Abatere standard a asocierii culorilor 5 sdcm

Nivel scazut al licaririi Da

Parametru licarire (Pst LM) ? 1

Parametru efect stroboscop (SVM) ? 0.4

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0

Unghiul fasciculului 120 °

1) Pentru optiunile posibile, consultati imaginea din tabelul cu lumeni/putere

Atribute ajustabile

Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa

50 W 4000 K 6100 lm 228 lm/W

34 W 4000 K 4200 lm 152 lm/W

Dimensiuni si greutate

Lungime 1585,00 mm

inaltime 53,00 mm

Latime 60,00 mm

Greutate produs 1005,00 g

MATERIALE SI CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Numar RAL RAL 9016

Material corp Policarbonat (PC)

Material de acoperire Policarbonat (PC)

Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850 °C

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE SI MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+45 °C

Interval de temperatura la depozitare -40...+80 °C

Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli

Tip de protectie IP66

Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Tip de montare Aparent/Suspendat

Loc de montare Perete; Plafon

Mediu de utilizare Interior

Reglabil Nu

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Nu

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 75000 h 1)

Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)

Durata de viata L90/B10 la 25 °C 25000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de iesire 570 mA

ECG - Curent de ondulate la iesire < 20 %

CERTIFICATE SI STANDARDE

Standarde CE; CB; TUV SUD; UKCA; EAC; EPD

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da

Protectie la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00004-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcție adăugată MULTI SELECT

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel puțin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel puțin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 300,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-comp-th-1500-v-50-w-840-ip66-ps-6100-lm-4000-k-120deg>