Image not found or type



LEDVANCE TELECOMAND? LEDVANCE SMART+ WIFI NEON FLEX 5M MAGIC RGB REMOTE CONTROL, IP44

Beneficii produs Control culoare Magic RGB pentru selectie flexibila maxima Instalare usoara si rapida Zone de utilizare Gradini, balcoane si alte zone exterioare Caracteristici produs Control al culorilor RGB Benzi LED flexibile, care permit indoirea Recomandari privind siguranta Nu conectati cablul luminos la alimentare in timp ce este infasurat pe o bobina. Nu utilizati banda luminoasa atunci cand este acoperita sau incastrata intr-o suprafata. sirul de lumini nu poate fi actionat in ambalaj. Nu deschideti banda luminoasa. Avertisment baterie: A nu se lasa la indemana copiilor. inghitirea poate duce la arsuri chimice, perforarea tesuturilor moi si deces. Arsurile severe pot aparea in decurs de 2 ore de la ingerare. Solicitati imediat asistenta medicala. in cazul in care compartimentul bateriei (daca este cazul) nu se inchide bine, intrerupeti utilizarea produsului si nu il lasati la indemana copiilor. Daca credeti ca bateriile ar fi putut fi inghitite sau introduse in orice parte a corpului, solicitati imediat asistenta medicala. Va rugam sa evitati: Temperatura ambianta maxima: +35 °C. inlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate anula protectia (de exemplu, in cazul unor tipuri de baterii cu litiu). Altitudine in timpul functionarii: 2000 m. Aruncarea unei baterii in foc sau intr-un cuptor incins sau zdrobirea mecanica sau taierea bateriei, care poate duce la o explozie. DATE ELECTRICE
Putere nominala 24,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Curent nominal 180,000 mA
Factor de putere ? > 0,50
Clasa de protectie II
Mod de functionare Tensiune de retea
DATE FOTOMETRICE
Culoare lumina (denumire) RGB
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 120 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 5000,00 mm
inaltime 16,00 mm

Latime 11,20 mm
Greutate produs 740,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Silicon
Material de acoperire Silicon
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Tipul racordului Tip de priza F
Tip de protectie IP44
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de montare Aparent
Mediu de utilizare nu este cazul
Cu sursa de lumina Da
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 10000
BATERIE
Dimensiunea bateriei [GMS] CR2025
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 1,2-dimethoxyethane;ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) - battery (110-71-4)
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 446,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-ledvance-smart-wifi-neon-flex-5m-magic-rgb-remote-control-ip44