Image not found or type



LEDVANCE BEC LED CAPSUL? LEDVANCE (OSRAM) HALOPIN OVEN 25 W 230 V G9, 260 LM, 2700 K, DIMABIL

Beneficii produs Continut optim de halogen pentru temperaturi ridicate Nu contine mercur Zone de utilizare Cuptoare de coacere Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. Nu este conceput ca element de schimb pentru iluminatul conventional in locuinte private. DATE ELECTRICE
Putere nominala 25 W
Putere constructie 25.00 W
Tensiune nominala 230 V
Mod de functionare 230V CA retea
Curent nominal 109 mA
Tip de curent AC
Frecventa de functionare 50/60 Hz
Frecventa retea 50/60 Hz
Factor de putere ? 1,00
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 260 lm
Eficacitate luminoasa 10 lm/W
Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.85
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Temperatura culorii 2700 K
Indice de redare a culorilor Ra 100
Culoare lumina 1027
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
Protectie la UV Da
Date tehnice referitoare la lumina
Timp de amorsare < 0.2 s

Dimensiuni si greutate
Lungime totala 41.00 mm
Diametru 13,00 mm
Diametru maxim 13 mm
Greutate produs 3,2 g
Temperaturi si conditii de functionare
Intervalul temperaturii ambientale -20…+300 °C
Temperatura maxima in punctul de proba tc 300 °C
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 2000 h
Numar de cicluri de comutare 8000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) G9
Continut de mercur 0.0 mg
Fara mercur Da
Design / versiune Tub
Observatie cu privire la produs Rezistent la caldura peste 300 °C; Surs potrivita pentru cuptor cu functie de auto-curatare la temperaturi ridicate (lampile trebuie sa fie oprite! Temperatura ambianta max. 450 °C); Pentru utilizare exclusiv in corpuri de iluminat ecranate
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da 1)
1) Verificati compatibilitatea dispozitivului diminuare a intensitatii luminoase la ledvance.com/compatibility
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G 1)
Consum de energie 25.00 kWh/1000h
Standarde CE; EAC; UKCA
1) Clasa de eficienta energetica (EEC) pe o scala de la A (cea mai inalta eficienta) pana la G (cea mai scazuta eficienta)
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
Referinta comanda 66725 OVEN 25W
DATE LOGISTICE
Interval de temperatura la depozitare -20…+85 °C
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata HL
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G9
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere in stand by 0.0 W
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 41,00 mm
inaltime 13.00 mm
Latime 13.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.460
Coordonata y a cromaticitatii 0.410
R9 Indice de redare a culorilor 100
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
Factor de supravietuire 0.85
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 2194497

Numarul modelului AC68760
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 40,76 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-capsula-ledvance-osram-halopin-oven-25-w-230-v-g9-260-lm-2700-k-dimabil-1