



LEDVANCE TELECOMAND? LEDVANCE SMART+ WIFI NEON FLEX 3M MAGIC RGB 830 REMOTE CONTROL, IP44

Beneficii produs Control culoare Magic RGB pentru selectie flexibila maxima Utilizeaza mai multe culori si lumina alba rece sau calda pentru cele mai flexibile ambiente luminoase Instalare usoara si rapida Zone de utilizare Gradini, balcoane si alte zone exterioare Caracteristici produs Control al culorilor RGB Benzi LED flexibile, care permit indoirea Recomandari privind siguranta Nu conectati cablul luminos la alimentare in timp ce este infasurat pe o bobina. Nu utilizati banda luminoasa atunci cand este acoperita sau incastrata intr-o suprafata. sirul de lumini nu poate fi actionat in ambalaj. Nu deschideti banda luminoasa. Avertisment baterie: A nu se lasa la indemana copiilor. inghitirea poate duce la arsuri chimice, perforarea tesuturilor moi si deces. Arsurile severe pot aparea in decurs de 2 ore de la ingerare. Solicitati imediat asistenta medicala. in cazul in care compartimentul bateriei (daca este cazul) nu se inchide bine, intrerupeti utilizarea produsului si nu il lasati la indemana copiilor. Daca credeti ca bateriile ar fi putut fi inghitite sau introduse in orice parte a corpului, solicitati imediat asistenta medicala. Va rugam sa evitati: Temperatura ambianta maxima: +35 °C. inlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate anula protectia (de exemplu, in cazul unor tipuri de baterii cu litiu). Altitudine in timpul functionarii: 2000 m. Aruncarea unei baterii in foc sau intr-un cuptor incins sau zdrobirea mecanica sau taierea bateriei, care poate duce la o explozie. DATE ELECTRICE

Putere nominala 14,00 W

Tensiune nominala 220...240 V

Curent nominal 160,000 mA

Factor de putere ? > 0,50

Clasa de protectie II

Mod de functionare Tensiune de retea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos total al surselor de lumina continute 1500 lm

Indice de redare a culorilor Ra 80

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Unghiul fasciculului 120 °

Dimensiuni si greutate

Lungime 3000,00 mm

inaltime 19,50 mm

Latime 12,20 mm

Greutate produs 410,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Alb

Culoarea carcasei Alb

Material corp Silicon

Material de acoperire Silicon

Continut de mercur 0.0 mg

APLICARE si MONTARE

Tipul racordului Tip de priza F

Tip de protectie IP44

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de montare Aparent

Mediu de utilizare nu este cazul

Cu sursa de lumina Da

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h

Numar de cicluri de comutare 10000

BATERIE

Dimensiunea bateriei [GMS] CR2025

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE

Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui

FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1), 1,2-dimethoxyethane;ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) - battery (110-71-4)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 367,11 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-ledvance-smart-wifi-neon-flex-3m-magic-rgb-830-remote-control-ip44>