



**LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE LN INV DI 1500 P 69 W 930 PS WT, 8350 LM, 3000 K, IP20, 90°, ALB, CRI ?90**

Beneficii produs Actualizare usoara a sursei de lumina si a driverului (design EVERLOOP) Distributie omogena a luminii si reflexie redusa (UGR ? 19) datorita elementelor optice IndiviLED® Corpuri de iluminat suspendate cu emisie directa de lumina (70% ) si indirecta de lumina (30%) inalta performanta cu CRI90 si pana la 134 lm/W Foarte versatil datorita treptelor de flux luminos selectabile (Multi Select) de pe driver inalta consistenta a culorii cu SDCM 3 Instalare simpla Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Mai multe optiuni de montare datorita diverselor accesorii Zone de utilizare inlocuitor direct pentru corpuri de iluminat cu lampi fluorescente Birouri, institutii de invatamant, cladiri publice Configurare cu linie unica si continua Iluminat direct si indirect Caracteristici produs Design minimalist LEDVANCE SCALE in carcasa din aluminiu extrudat, disponibil in culorile alb si negru Include EVERLOOP: inlocuire convenabila a sursei de lumina si a driverului LED Se poate conecta la o linie de lumina unitara cu ajutorul accesoriiilor (montare aparenta sau suspendata) Montare suspendata cu kit de suspendare (se comanda separat) Test bazat pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12: 850 °C Regleta de borne cu 5 poli, sectiune transversala a cablului de 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> Durata de functionare (L80/B10): 70.000 h (la 25 °C) Echipamente / Accesorii Kit de suspendare disponibil pentru versiunea suspendata a corpului de iluminat (se comanda separat) Conectori cuplati direct la flux, de colt si continuitate disponibile ca accesorii separate Kit de cablu de trecere disponibil Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Produs cu clasa de protectie I. Toate componentele metalice conductoare de electricitate ale carcasei care pot absorbi tensiune in timpul functionarii sau in timpul intretinerii in cazul unei defectiuni trebuie conectate continuu la conductorul de impamantare de protectie. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee) DATE ELECTRICE

Putere nominala 69 W / 63 W / 61 W / 53 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 315...285...270...242 mA

soc de curent la anclansare 23,6 A

Timp soc de curent la anclansare  $T_{h50}$  176  $\mu$ s  
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 17  
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctoare C10 A 14  
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 23  
Factor de putere  $\cos \phi > 0,90$   
Distorsiune armonica totala  $\% < 20$   
Clasa de protectie I  
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat  
DATE FOTOMETRICE  
Flux luminos 8350 lm / 7800 lm / 7600 lm / 6650 lm  
Eficacitate luminoasa 116 lm/W / 118 lm/W / 121 lm/W  
Temperatura culorii 3000 K  
Culoare lumina (denumire) Alb cald  
Indice de redare a culorilor  $R_a \geq 90$   
Abatere standard a asocierii culorilor 3 sdc  
Nivel scazut al licaririi Da  
Parametru licarire (Pst LM)  $\leq 1$   
Parametru efect stroboscop (SVM)  $\leq 0.4$   
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1  
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0  
Unghiul fasciculului  $90^\circ + 130^\circ$   
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR)  $< 19$   
Atribute ajustabile  
Putere nominala Temperatura culorii Flux luminos Eficacitate luminoasa  
69 W 3000 K 8350 lm 121 lm/W  
63 W 3000 K 7800 lm 124 lm/W  
61 W 3000 K 7600 lm 125 lm/W  
53 W 3000 K 6650 lm 125 lm/W  
Dimensiuni si greutate  
Lungime 1475,00 mm  
inaltime 43,00 mm  
Latime 125,00 mm  
Greutate produs 4300,00 g  
MATERIALE si CULORI  
Culoare produs Alb  
Culoarea carcasei Alb  
Numar RAL RAL 9003  
Material corp Aluminum  
Material de acoperire Polimetilmetacrilat (PMMA)  
Material de suprafata emitator de lumina Polimetilmetacrilat (PMMA)  
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 850  $^\circ$ C  
Continut de mercur 0.0 mg  
APLICARE si MONTARE  
Intervalul temperaturii ambientale -20...+50  $^\circ$ C  
Interval de temperatura la depozitare -20...+80  $^\circ$ C  
Tipul racordului Borna fara surub  
Tip de protectie IP20  
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06  
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu  
Tip de montare Suspendat  
Loc de montare Plafon  
Mediu de utilizare Interior  
Reglabil Nu  
Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibilă Da

Durata de viață

Durata de viață L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)

Durata de viață L80/B10 la 25 °C 70000 h 1)

Durata de viață L90/B10 la 25 °C 35000 h

Număr de cicluri de comutare 25000

1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL

Curent de ieșire 1400mA / 1275mA / 1200mA / 1050 mA

ECG - Curent de undulație la ieșire ? 5 %

Dispozitiv de control recomandat OSRAM type OT FIT 55/220–240/1A0 CS L AP& IT FIT

18/220...240/350 CS L

CERTIFICATE și STANDARDE

Standarde CE; CB; ENEC; TUV SUD; UKCA; EAC; EPD

Corp de iluminat cu temperatură limitată la suprafață, „D sign” Nu

Protecție la lovirea cu mingea Nu

EPD LEDV-00026-V01.01-EN

Modul LED inlocuibil Exclusiv de un profesionist

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Număr de surse de lumină 2

Funcție adăugată EVERLOOP; MULTI SELECT

Fișă DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE și PERFORMANȚELE DE MEDIU

Cantitatea de metale prețioase Contine cel puțin 10 mg

Cantitatea de pământuri rare Contine cel puțin 1 mg

Rată minimă de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de conținut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs în mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje în mare parte reciclabile 1)

Lista substanțelor periculoase cuprinse în produs în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Nu

Contine substanțe care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procent de masă Da

Lista substanțelor care prezintă motive de îngrijorare deosebită în concentrații mai mari de 0,1% în procente masice 2-(2H-benzotriazol-2-yl)-4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenol (UV329) - (3147-75-9)

1) în conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislația franceză împotriva deșeurilor pentru o economie circulară)

Pret: 1.995,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-ln-inv-di-1500-p-69-w-930-ps-wt-8350-lm-3000-k-ip20-90deg-alb-cri-90>