



### **LEDVANCE BEC LED LEDVANCE SMART+ MATTER FILAMENT MULTICOLOR CLASSIC EDISON 40 4,8 W E27, 470 LM, 6500 K, 320°**

Beneficii produs Control wireless prin aplicatie sau control vocal Integrare perfecta cu sistemele compatibile cu tehnologia Matter Proces de configurare simplificat datorita pasilor standard de instalare usor de utilizat Securitate sporita prin implementarea protocoalelor puternice de criptare si autentificare Consum mai mic de energie decat becurile cu incandescenta sau cu halogen Zone de utilizare Iluminare generala prin tehnologia pentru locuinte smart Aplicatii profesionale (hoteluri, baruri, magazine mici etc.) care utilizeaza efecte dinamice si robuste de iluminare ambientala Cand utilizatorii doresc sa combine produse pentru locuinte smart de la diferiti producatori Utilizare in spatii exterioare doar in corpuri de iluminat adecvate pentru exterior Caracteristici produs Controlabil prin aplicatia SMART+ (minimum cu Android 8.0 sau iOS 14.0) sau orice alte platforme compatibile cu Matter Culoare reglabila a luminii prin intermediul Tunable White: Alb cald pana la alb rece (2.700 K...6.500 K) Control culoare RGB, aprox. 16 milioane de optiuni de culoare, reglabile Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Protocol de retea: Matter prin WiFi Durata de viata pana la 15.000 h Compatibil cu Alexa, Google Home, Apple Home si alte platforme compatibile cu tehnologia Matter Compatibil cu telecomanda Wi-Fi Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spat. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. DATE ELECTRICE

Putere nominala 4,8 W

Putere constructie 4.80 W

Tensiune nominala 220...240 V

Curent nominal 50 mA

Frecventa de functionare 50/60 Hz

Frecventa retea 50/60 Hz

Factor de putere ? 0,40

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 40 W

Mod de functionare CA retea

DATE FOTOMETRICE

Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei nominale de viata 0.93

Abatere standard a asocierii culorilor  $\pm 6$  sdc

Flux luminos nominal 470 lm

Flux luminos 470 lm

Eficacitate luminoasă 97 lm/W

Temperatura culoare reglabilă 2700...6500 K

Temperatura culorii 2700...6500 K

Indice de redare a culorilor Ra  $\geq 80$

Parametru licarire (Pst LM)  $\leq 1$

Parametru efect stroboscop (SVM)  $\leq 0.4$

Date tehnice referitoare la lumina

Unghiul fasciculului  $320^\circ$

Timp de amorsare  $< 0.5$  s

Timp de încălzire (60 %)  $< 0.50$  s

Dimensiuni și greutate

Greutate produs 48,00 g

Diametru 64,00 mm

Diametru maxim 64 mm

Lungime 140,00 mm

Latime 64.00 mm

Înălțime 64.00 mm

Bec exterior ST64

Durată de viață

Număr de cicluri de comutare 100000

Durată de viață 15000 h

Factor de mentinere a fluxului luminos la expirarea duratei de serviciu 0.93

CULORI ȘI MATERIALE

Culoare produs Transparent

Material corp Sticlă

Temperaturi și condiții de funcționare

Intervalul temperaturii ambientale  $-20...40^\circ\text{C}$

DATE SUPPLEMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Fără mercur Da

Observație cu privire la produs: Toți parametrii tehnici se aplică întregii lampi; Datorită procesului complex de producție pentru diodele emitoare de lumină, valorile tipice afișate pentru parametrii LED tehnici sunt valori pur statistice care nu corespund obligatoriu cu parametrii tehnici reali ai fiecărui produs în parte, care pot varia față de valoarea obișnuită.

Soclu (denumire standard) E27

Capacități

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensității luminoase) Da 1)

Network protocol Matter over WiFi

Tehnologie inteligentă compatibilă pentru locuința Amazon Alexa; Google Home; Apple Home; Samsung SmartThings

1) Prin aplicație

CERTIFICATE ȘI STANDARDE

Clasă de eficiență energetică F

Consum de energie 5.00 kWh/1000h

Standarde CE; UKCA; EAC

Tip de protecție IP20

Date din regulamentul privind etichetarea energetică, în conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015

Tehnologie de iluminat utilizată LED

Non-direcțională sau direcțională NDLS

Rețea sau non-rețea MLS

Tip de capac sursă de lumină (sau altă interfață electrică) E27

Sursă de lumină conectată (CLS) Da

Sursa de lumina reglabila cromatic Da  
invelitoare Nu  
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu  
Protectie antireflexie Nu  
Tip corelat al temperaturii culorii RANGE  
Putere in stand by 0.0 W  
Putere in stand-by in retea pentru CLS  
Putere echivalenta declarata Da  
Coordonata x a cromaticitatii 0.463  
Coordonata y a cromaticitatii 0.420  
R9 Indice de redare a culorilor 1  
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE\_360  
Factor de supravietuire 0.9  
Factor de defazaj 0  
Sursa de lumina LED inlocuieste o sursa de lumina fluorescenta Nu  
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 2244379  
Numarul modelului AC75701,AC75701,AC75701  
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU  
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)  
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)  
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)  
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)  
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu  
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu  
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)  
Pret: 145,02 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-smart-matter-filament-multicolor-classic-edison-40-4-8-w-e27-470-lm-6500-k-320deg>