



**LEDVANCE BEC LED SPOT LEDVANCE SMART+ MATTER LED SPOT RECESS GU10
IP65 ADJUSTABLE 4,7 W RGBW CHROME, 250 LM, 6500 K, 36°**

Beneficii produs Se poate roti si pivota pentru iluminare optima Solutie durabila datorita surselor de lumina care se pot schimba Este posibil cablajul de trecere, cu cutie de racordare inclusa Montare usoara Zone de utilizare Potrivit pentru utilizare in spatii exterioare Bai Ateliere, garaje, spatii de depozitare exterioare acoperite Caracteristici produs Controlabil prin aplicatia SMART+ (minimum cu Android 8.0 sau iOS 14.0) sau orice alte platforme compatibile cu Matter Control smart pentru temperatura reglabila a culorii si control al culorilor RGB Unghi de rotire reglabil Lampa GU10 inclusa Este posibil cablaj de trecere Tip de protectie, fata: IP65 Echipamente / Accesorii Dulie GU10 + cutie conector Recomandari privind siguranta Corpul de iluminat trebuie deconectat de la retea pe durata instalarii, a activitatilor de intretinere si a scoaterii capacului Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. DATE

ELECTRICE

Putere nominala 4,70 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 40,000 mA

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 46

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 68

Factor de putere ? 0,50

Distorsiune armonica totala < 150 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Tensiune de retea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 250 lm

Flux luminos total al surselor de lumina continute 350 lm

Eficacitate luminoasa 42 lm/W

Temperatura culorii 2700...6500 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald; Alb rece

Indice de redare a culorilor Ra > 80

Abatere standard a asocierii culorilor 6 sdc

Parametru licarire (Pst LM) ?1

Parametru efect stroboscop (SVM)

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Unghiul fasciculului 36 °

Dimensiuni si greutate

Diametru 85,00 mm

inaltime 43,00 mm

Greutate produs 220,00 g

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Crom

Culoarea carcasei Crom

Material corp Aluminum

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Borna, 2 poli (L, N)

Tip de protectie IP65/IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de diminuare a intensitatii luminoase Wi-Fi

Tip de montare incastrat

Loc de montare Plafon

Mediu de utilizare nu este cazul

Diametru de montare 68 mm

Adancime de montare 115 mm

Cu sursa de lumina Da

Sursa de lumina inlocuibila Da

Denumire suport GU10

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 25000 h

Numar de cicluri de comutare 100000

ILUMINAT DE URGENTA

Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; UKCA

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Numar de surse de lumina 1

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 168,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bec-led-spot-ledvance-smart-matter-led-spot-recess-gu10-ip65-adjustable-4-7-w-rgbw-chrome-250-lm-6500-k-36deg>