



LEDVANCE PROIECTOR LED LEDVANCE FL H M LUM V 300 W 730 SYM R60, 39600 LM, 3000 K, IP66, 60°, DIMABIL

Beneficii produs Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Economii de energie datorita eficacitatii sistemului de pana la 140lm/W Logistica optimizata a produselor, capetele de corpuri de iluminat si sursele de alimentare pot fi comandate separat, in ambalaje individuale Garantie 5 ani Distributie simetrica si asimetrica a luminii pentru diferite zone de aplicare Zone de utilizare inlocuitor pentru corpurile de iluminat cu lampi cu vapori de mercur sau cu halogenuri metalice Utilizare in spatii exterioare (IP66) Potrivit pentru utilizate pe catarge inalte Iluminatul unor suprafete mari Zone de constructie Industrie Caracteristici produs Capac din sticla de inalta calitate Proiecteur de mare putere cu pana la 140 lm-W Durata de functionare (L80/B50): pana la 100.000 h (la 25 °C) Instalare comuna sau separata cu sursa de alimentare Floodlight High Mast Dispozitiv de difuzie din sticla calita, foarte transparenta Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE

Putere nominala 300,00 W

Tensiune nominala 345 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 810,000 mA

Timp soc de curent la anclansare T h50 988 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 4

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjuncteur C10 A 4

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 7

Factor de putere ? > 0,90

Clasa de protectie I

Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 39600 lm

Eficacitate luminoasa 132 lm/W

Temperatura culorii 3000 K

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Indice de redare a culorilor Ra 70
Abatere standard a asocierii culorilor 5 sdcn
Intensitate luminoasa 38000 cd
Parametru licarire (Pst LM)
Parametru efect stroboscop (SVM)
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1
Unghiul fasciculului 60 °
Dimensiuni si greutate
Lungime 479,00 mm
inaltime 243,00 mm
Latime 389,00 mm
Greutate produs 8650,00 g
MATERIALE si CULORI
Culoare produs Negru
Culoarea carcasei Negru
Material corp Aluminum
Material de acoperire Sticla securizata
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE si MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -40...+50 °C
Interval de temperatura la depozitare -40...+80 °C
Tipul racordului Borne, 3 poli (L, N, PE)
Tip de protectie IP66
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK10
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de montare Aparent
Loc de montare Perete; Pol; Podea
Mediu de utilizare Exterior
Reglabil Da
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h 1)
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
CERTIFICATE si STANDARDE
Standarde CE; UKCA; ENEC; EMC; EAC
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
Fisa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 2.241,29 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/proiector-led-ledvance-fl-h-m-lum-v-300-w-730-sym-r60-39600-lm-3000-k-ip66-60deg-dimabil>