Image not found or type



LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LED ETAN? LEDVANCE DP SPECIAL 1200 22 W 4000 K WT IP67, 2800 LM, 120°, ALB

Beneficii produs Instalare usoara, deoarece suporturile de fixare pot fi pozitionate liber pe corpul de iluminat Instalare simpla, nu este nevoie de scule pentru racordare Lumina distribuita uniform Economii de energie de pana la 55 % (fata de corpurile de iluminat cu lampi fluorescente) Garantie 5 ani Zone de utilizare Cresterea de animale de ferma Industria alimentara Parcari si pasaje subterane deschise Garaje Ateliere, linii de asamblare Utilizare in spatii exterioare Caracteristici produs Rezistent la amoniac Carcasa etansa din PMMA Cablu pentru cablaj de trecere deja instalat Tip de protectie: IP67 (DIN EN 60529), IP69K (ISO 20653:2013) Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 22,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50/60 Hz
Curent nominal 110 mA
soc de curent la anclansare 13 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 230 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 25
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 23
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 36
Factor de putere ? ?0,90
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie I
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 2800 lm
Eficacitate luminoasa 130 lm/W
Temperatura culorii 4000 K

Culoare lumina (denumire) Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm
Intensitate luminoasa -
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) -
Parametru efect stroboscop (SVM) -
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 120 °
Dimensiuni si greutate
Diametru 74,00 mm
Lungime 1344,00 mm
inaltime 82,00 mm
Greutate produs 1130,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9214
Material corp Polimetilmetacrilat (PMMA)
Material de acoperire Polimetilmetacrilat (PMMA)
Material de suprafata emitator de lumina PMMA
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -40…+70 °C
Tipul racordului Borna fara surub, 3 poli
Tip de protectie IP67~IP69K
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK06
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare Aparent
Loc de montare Plafon; Perete
Mediu de utilizare Exterior
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 80000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
ECG - Curent de ondulatie la iesire < 10 %
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; ENEC; TUV SUD; EAC; RoHS
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Da
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 582,45 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-led-etans-ledvance-dp-special-1200-22-w-4000-k-wt-ip67-2800-lm-120deg-alb