



**LEDVANCE CORP DE ILUMINAT LINIAR LED LEDVANCE LB FLEX 1500 DALI P 73  
W 840 OV, 11680 LM, 4000 K, IP23, 40°X90°, DIMABIL**

Beneficii produs Grad inalt de compatibilitate datorita certificarii DALI-2 Economic datorita inaltei eficacitati luminoase de pana la 160 lm/W Instalare usoara si rapida datorita cutiei de racordare fara scule cu borne cu 5 si 7 poli Design modern si robust Garantie 5 ani Zone de utilizare inlocuitor pentru corpurile de iluminat cu lampi cu vapori de mercur sau cu halogenuri metalice Depozite Sali de unitati logistice Unitati industriale si de depozitare Magazine cu articole la pret redus, supermarketuri Sali de sport Unitati sportive in spatii interioare Caracteristici produs Certificat DALI-2 Diverse fluxuri luminoase si unghiuri ale fasciculului pentru inaltimi de montare de la ~ 4 m la ~ 14 m in 4000 K Cablu pentru cablaj de trecere deja instalat Durata lunga de viata (L80/B10): pana la 100.000 h Uniformitatea culorii: ? 3 SDCM Echipamente / Accesorii Kitul de suspendare, capacul de protectie la contact cu mingea si kitul de montare angulata sunt disponibile ca accesorii separate Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati [www.ledvance.com/guarantee](http://www.ledvance.com/guarantee) DATE

**ELECTRICE**

Putere nominala 73 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 0/50/60 Hz

Curent nominal 320 mA

soc de curent la anclansare 17.3 A

Timp soc de curent la anclansare T h50 164 µs

Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 27

Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctori C10 A 36

Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 36

Factor de putere ? 0,90

Distorsiune armonica totala ? 20 %

Clasa de protectie I

Mod de functionare DISPOZITIV DE CONTROL ELECTRONIC (ECG)

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 11680 lm

Eficacitate luminoasa 160 lm/W  
Temperatura culorii 4000 K  
Culoare lumina (denumire) Alb rece  
Indice de redare a culorilor Ra ?80  
Abatere standard a asocierii culorilor < 3 sdcm  
Nivel scazut al licaririi Da  
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1  
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1  
Unghiul fasciculului 40 ° x 90 °  
Dimensiuni si greutate  
Lungime 1527,00 mm  
inaltime 65,00 mm  
Latime 115,00 mm  
Greutate produs 3600,00 g  
MATERIALE si CULORI  
Culoare produs Alb  
Culoarea carcasei Alb  
Numar RAL RAL 9003  
Material corp Steel  
Material de acoperire Policarbonat (PC)  
Material de suprafata emitator de lumina Policarbonat (PC)  
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

Continut de mercur 0.0 mg  
APLICARE si MONTARE  
Intervalul temperaturii ambientale -25...+50 °C  
Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C  
Tipul racordului BORNa L FaRa sURUB, 7-POLI (L1, L2, L3, N, PE, DA, DA)  
Tip de protectie IP23  
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK08  
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da  
Tip de diminuare a intensitatii luminoase DALI-2  
Pregatit pentru IoT Suport pentru tipurile de date DALI PART 251, 252, 253 1)  
Tip de montare Aparent/Suspendat  
Loc de montare Plafon  
Mediu de utilizare Interior  
Reglabil Nu  
Cu sursa de lumina Da  
Sursa de lumina inlocuibila Nu

1) Internetul Lucrurilor. Accepta transferul de date prin intermediul unui gateway catre platforme de monitorizare bazate pe cloud, cum ar fi LEDVANCE VIVARES Cloud

Durata de viata  
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 100000 h 1)  
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 100000 h 1)  
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 84000 h  
Numar de cicluri de comutare 50000  
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)

DISPOZITIV DE CONTROL  
Curent de iesire 310 mA  
ECG - Curent de ondulate la iesire < 10 %  
Dispozitiv de control recomandat TRIDONIC/LCI 100/200-850/300 o4a si PRE  
ILUMINAT DE URGENTA  
Putere in mod de functionare regim urgenta 14.7 W  
Flux luminos in mod de functionare regim de urgenta 1787 lm  
CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE; CB; ENEC; TUV SUD; EAC; UKCA

Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Funcție adaugata VIVARES

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg

Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Lead (7439-92-1)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 1.348,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/corp-de-iluminat-liniar-led-ledvance-lb-flex-1500-dali-p-73-w-840-ov-11680-lm-4000-k-ip23-40degx90deg-dimabil>