



LEDVANCE TELECOMAND? LEDVANCE SMART WIFI FLOOR CORNER MAGIC RGB SILVER REMOTE CONTROL, IP20, ARGINTIU

Beneficii produs Control culoare Magic RGB pentru selectie flexibila maxima Zone de utilizare Zone de locuit (camere de zi, sufragerii, dormitoare etc.) Zone de jocuri si divertisment Caracteristici produs Control al culorilor RGB Echipamente / Accesorii Telecomanda inclusa Recomandari privind siguranta Pentru a reduce riscul de strangulare, cablurile flexibile conectate la acest corp de iluminat trebuie fixate eficient pe perete daca firele raman la indemana. Avertisment baterie: A nu se lasa la indemana copiilor. Inghitirea poate duce la arsuri chimice, perforarea tesuturilor moi si deces. Arsurile severe pot aparea in decurs de 2 ore de la ingerare. Solicitati imediat asistenta medicala. in cazul in care compartimentul bateriei (daca este cazul) nu se inchide bine, intrerupeti utilizarea produsului si nu il lasati la indemana copiilor. Daca credeti ca bateriile ar fi putut fi inghitite sau introduse in orice parte a corpului, solicitati imediat asistenta medicala. Va rugam sa evitati: Temperatura ambianta maxima: +35 °C. inlocuirea unei baterii cu un tip incorect care poate anula protectia (de exemplu, in cazul unor tipuri de baterii cu litiu). Altitudine in timpul functionarii: 2000 m. Aruncarea unei baterii in foc sau intr-un cuptor incins sau zdrobirea mecanica sau taierea bateriei, care poate duce la o explozie. DATE ELECTRICE

Putere nominala 11,50 W

Tensiune nominala 220...240 V

Frecventa retea 50...60 Hz

Curent nominal 0,100 mA

Factor de putere ? > 0,5

Distorsiune armonica totala < 130 %

Clasa de protectie II

Mod de functionare Tensiune de retea

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 112 lm

Culoare lumina (denumire) RGB

Abatere standard a asocierii culorilor < 6 sdcm

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1

Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG1

Unghiul fasciculului 120 °

Dimensiuni si greutate

Diametru 200,00 mm

inaltime 1400,00 mm

Greutate produs 1760,00 g

Lungimea cablului 1500 mm

MATERIALE si CULORI

Culoare produs Argintiu

Culoarea carcasei Argintiu

Material corp Aluminum

Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C

APLICARE si MONTARE

Intervalul temperaturii ambientale -20...+40 °C

Interval de temperatura la depozitare -20...+80 °C

Tipul racordului Tip de priza C (UE)

Tip de protectie IP20

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da

Tip de montare Aparent

Mediu de utilizare nu este cazul

Reglabil Nu

Cu sursa de lumina Da

Durata de viata

Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h

Numar de cicluri de comutare 10000

BATERIE

Tip de baterie Baterie tip pastila Li metal

Dimensiunea bateriei [GMS] CR2025

Tensiunea nominala a bateriei 3 V

CERTIFICATE si STANDARDE

Standarde CE

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Da

Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice 1,2-dimethoxyethane;ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) - battery (110-71-4)

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 386,40 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/telecomanda-ledvance-smart-wifi-floor-corner-magic-rgb-silver-remote-control-ip20-argintiu>