Image not found or type



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE SMART+ MATTER RECESS DOWNLIGHT 170 MM 110° MULTICOLOR, 12,00 W, 1200 LM, 3000 K

Beneficii produs Crearea de ambiante luminoase individuale in functie de nevoile dumneavoastra, de la alb rece la alb cald (3000 K pana la 6500 K) TW si RGB Zone de utilizare Utilizari in spatii interioare Coridoare, zone de intrare, case de scari, camere de zi, subsoluri Dormitoare Bucatarii Caracteristici produs Controlabil prin aplicatia SMART+ (minimum cu Android 8.0 sau iOS 14.0) sau orice alte platforme compatibile cu Matter Este disponibil control vocal: Google Assistant sau Amazon Alexa Control culoare RGB, aprox. 16 milioane de optiuni de culoare, reglabile Temperatura reglabila a culorii prin tehnologia Tunable White (alb reglabil): 3.000…6.500 K Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Protocol de retea: Matter prin WiFi (2,4 GHz) Compatibil cu telecomanda Wi-Fi Echipamente / Accesorii Pentru controlul prin aplicatia SMART+ sunt necesare un smartphone sau o tableta (cu minimum Android 8.0 sau iOS 14.0) Controlul prin aplicatie sau controlul vocal necesita un sistem Smart home compatibil Accesorii complete pentru montare si racordare incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. Referinte / Linkuri Informatii suplimentare si intrebari frecvente (FAQ) la www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq DATE ELECTRICE
Putere nominala 12,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 85,000 mA
Timp soc de curent la anclansare T h50 1500 µs
Factor de putere ? > 0,70
Distorsiune armonica totala < 20 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Mecanism de actionare LED integrat
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 1200 lm

Flux luminos total al surselor de lumina continute 1200 lm
Eficacitate luminoasa 90 lm/W
Temperatura culorii 3000…6500 K
Culoare lumina (denumire) Alb reglabil
Indice de redare a culorilor Ra ?80
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62471 RG0
Unghiul fasciculului 110 °
Dimensiuni si greutate
Diametru 170,00 mm
inaltime 58,00 mm
Greutate produs 150,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Material corp Polipropilena (PP)|poliamida
Material de acoperire Polistiren (PS)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Interval de temperatura la depozitare -20…+70 °C
Tipul racordului Borna cu surub
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase Wi-Fi
Tip de montare incastrat
Mediu de utilizare Interior
Diametru de montare 145 mm
Adancime de montare 70,0 mm
Cu sursa de lumina Da
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 25000 h
Numar de cicluri de comutare 15000
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Modul LED inlocuibil Nu se poate inlocui
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Resetati setarile la valorile implicite pornind produsul timp de cinci secunde si oprindu-l cinci secunde si apoi repetand actiunea de cinci ori.
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie

circulara)
Pret: 176,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-smart-matter-recess-downlight-170-mm-110deg-multicolor-12-00-w-1200-lm-3000-k