Image not found or type



LEDVANCE BEC LED LEDVANCE SMART+ MATTER ADJUSTABLE BEAM WALL MULTICOLOR, 8,00 W, 320 LM, 6500 K, 65°

Beneficii produs Instalare usoara si rapida Iluminat de gradina plin de culori, cu optiuni de control smart si inteligent Materiale de inalta calitate Zone de utilizare Iluminare generala Gradini Curti interioare, balcoane Caracteristici produs Controlabil prin aplicatia SMART+ (minimum cu Android 8.0 sau iOS 14.0) sau orice alte platforme compatibile cu Matter Este disponibil control vocal: Google Assistant sau Amazon Alexa Control culoare RGB, aprox. 16 milioane de optiuni de culoare, reglabile Temperatura reglabila a culorii prin tehnologia Tunable White (alb reglabil): 3.000…6.500 K Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Tip de protectie: IP44 unghi reglabil al fasciculului pentru conul de lumina Protocol de retea: Matter prin WiFi (2,4 GHz) Compatibil cu telecomanda Wi-Fi Echipamente / Accesorii Pentru controlul prin aplicatia SMART+ sunt necesare un smartphone sau o tableta (cu minimum Android 8.0 sau iOS 14.0) Controlul prin aplicatie sau controlul vocal necesita un sistem Smart home compatibil suruburi de montare si dibluri incluse Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Verificati adecvarea peretelui-plafonului. Daca nu sunteti siguri, solicitati sfatul unui profesionist. Referinte / Linkuri Informatii suplimentare si intrebari frecvente (FAQ) la www.ledvance.com/en-int/home-lighting/services/faq DATE ELECTRICE
Putere nominala 8,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 40,000 mA
Factor de putere ? > 0,5
Distorsiune armonica totala ? 20 %
Clasa de protectie II
Mod de functionare Tensiune de retea
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 320 lm
Flux luminos total al surselor de lumina continute 750 lm
Eficacitate luminoasa 40 lm/W

Temperatura culorii 3000…6500 K
Culoare lumina (denumire) RGBTW
Indice de redare a culorilor Ra 80
Abatere standard a asocierii culorilor ?6 sdcm
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG0
Unghiul fasciculului 65 °
Clasificare uniformizata pentru reflexie (UGR) < 25
Dimensiuni si greutate
Lungime 100,00 mm
inaltime 100,00 mm
Latime 105,00 mm
Greutate produs 500,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Negru
Culoarea carcasei Negru
Material corp Aluminiu|Acrilonitril butadien stiren (ABS)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+40 °C
Tipul racordului Borna, 2 poli (L, N)
Tip de protectie IP44
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Tip de diminuare a intensitatii luminoase Wi-Fi
Tip de montare Aparent
Mediu de utilizare Exterior
Reglabil Da
Cu sursa de lumina Da
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 100000
ILUMINAT DE URGENta
Tip de test la functionare in regim de urgenta Nimic
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; UKCA
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu
Protectie la lovirea cu mingea Nu
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Observatie cu privire la produs Resetati setarile la valorile implicite pornind produsul timp de cinci secunde si oprindu-l cinci secunde si apoi repetand actiunea de cinci ori.
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Additional info can be provided per individual request
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 340,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-ledvance-smart-matter-adjustable-beam-wall-multicolor-8-00-w-320-lm-6500-k-65deg