Image not found or type



LEDVANCE SPOT LED LEDVANCE SPOT VARIO DN 170 35 W 4000 K 24DEG WT, 3550 LM, IP20, 24°, ALB

Beneficii produs Lumina cu licarire redusa datorita unui dispozitiv electronic special de control Eficacitate luminoasa ridicata Carcasa din aluminiu turnat sub presiune pentru disiparea imbunatatita a caldurii inlocuire usoara a mecanismului de actionare extern datorita prizei cu blocare tip baioneta Designul corespunde familiei de corpuri de iluminat LEDVANCE Spot-, Down- si Tracklight Adancime mica de montare Diverse optiuni pentru evidentierea zonelor vizate Garantie 5 ani Zone de utilizare Iluminat de evidentiere si general pentru toate tipurile de sali de licitatii Retail Supermarketuri Magazine, buticuri Camere de hotel Scari Coridoare Holuri Caracteristici produs Reflector mare fatetat pentru randament luminos ridicat Unghiul fasciculului: 24° Unghi de rotire: 0°...350°, unghi de inclinare: 0°...35° Diametrul decupajului necesar in plafon: 165...170 mm Echipamente / Accesorii Driver inclus Recomandari privind siguranta Toate conexiunile electrice trebuie efectuate de o persoana calificata. Atentie, risc de electrocutare. Corpurile de iluminat nu sunt adecvate pentru a fi acoperite cu material izolat termic. Referinte / Linkuri Pentru Garantie, consultati www.ledvance.com/guarantee DATE ELECTRICE
Putere nominala 35,00 W
Tensiune nominala 220…240 V
Frecventa retea 50…60 Hz
Curent nominal 850 mA
soc de curent la anclansare 40 A
Timp soc de curent la anclansare T h50 100 µs
Max. no. of lum. on circuit break. B16 A 15
Nr. max. de aparate de iluminat pe disjunctor C10 A 9
Max. no. of lum. on circuit break. C16 A 15
Factor de putere ? > 0,90
Distorsiune armonica totala 20 %
Clasa de protectie II

Mod de functionare Mecanism de actionare LED extern
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 3550 lm
Eficacitate luminoasa 100 lm/W
Temperatura culorii 4000 K
Culoare lumina (denumire) Alb rece
Indice de redare a culorilor Ra > 80
Abatere standard a asocierii culorilor < 5 sdcm
Intensitate luminoasa -
Nivel scazut al licaririi Da
Parametru licarire (Pst LM) -
Parametru efect stroboscop (SVM) -
Grup de siguranta fotobiologica, conform EN62778 RG1
Unghiul fasciculului 24 °
Dimensiuni si greutate
Diametru 180,00 mm
inaltime 129,00 mm
Greutate produs 1126,00 g
MATERIALE sI CULORI
Culoare produs Alb
Culoarea carcasei Alb
Numar RAL RAL 9016
Material corp Aluminum
Material de acoperire Polimetilmetacrilat (PMMA)
Testare bazata pe fire incandescente conform standardului IEC 60695-2-12 650 °C
Continut de mercur 0.0 mg
APLICARE sI MONTARE
Intervalul temperaturii ambientale -20…+45 °C
Tipul racordului Borna cu surub, 2 poli (L,N)
Tip de protectie IP20
Clasa de protectie IK (rezistenta la socuri) IK03
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Tip de montare incastrat
Loc de montare Plafon
Mediu de utilizare Interior
Diametru de montare 170 mm
Adancime de montare 150 mm
Reglabil Da
Cu sursa de lumina Da
Sursa de lumina inlocuibila Nu
Durata de viata
Durata de viata L70/B50 la 25 °C 50000 h 1)
Durata de viata L80/B10 la 25 °C 45000 h 1)
Durata de viata L90/B10 la 25 °C 30000 h
Numar de cicluri de comutare 50000
1) t[h]: L70/B50 la 25 °C (Ta), t[h]: L80/B10 la 25 °C (Ta), t[h]: L90/B10 la 25 °C (Ta)
DISPOZITIV DE CONTROL
ECG - Lungime 153 mm
ECG - Latime 44 mm
ECG (dispozitiv de control electronic) - inaltime 31 mm
CERTIFICATE sI STANDARDE
Standarde CE; CB; ENEC; TUV SUD; RoHS
Corp de iluminat cu temperatura limitata la suprafata, „D sign” Nu

Protectie la lovirea cu mingea Nu
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase Contine cel putin 10 mg
Cantitatea de pamanturi rare Contine cel putin 1 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 599,30 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spot-led-ledvance-spot-vario-dn-170-35-w-4000-k-24deg-wt-3550-lm-ip20-24deg-alb