



LEDVANCE BEC LED CAPSUL? LEDVANCE (OSRAM) HALOSTAR SST 2000 8 W 12 V G4, 95 LM, 2700 K, DIMABIL

Beneficii produs Iluminat de evidentiare stralucitor Emisii de CO2 semnificativ mai mici 2 fata de varianta standard Eficacitate luminoasa ridicata fata de lampile standard Dimensiuni incredibil de mici pentru noi modele revolutionare de corpuri de iluminat Omologat pentru utilizare in corpurile de iluminat deschise (conform IEC 60598-1) Filtru UV Zone de utilizare Iluminare generala Iluminat pentru bucatarie Iluminat pentru citit Iluminat al zonei de intrare Magazine Restaurante, hoteluri si utilizari similare de prestigiu Birouri, cladiri publice Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h 100 % posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase Indice de redare a culorilor R a : 100 Soclu: G4, GY6.35 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE

Putere nominala 8 W

Putere constructie 8.00 W

Tensiune nominala 12 V

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 10 W

Factor de putere ? 1,00

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 95 lm

Eficacitate luminoasa 11 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 2700 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1027

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 33.00 mm

Lungime la centrul luminii (LCL) 22,0 mm

Diametru 10,0 mm
Greutate produs 1,1 g
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) G4
Fara mercur Da
Design / versiune Tub
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Pozitie de ardere Orice
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 8.00 kWh/1000h
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HSGST/UB-7-12-G4-22
Referinta comanda 67416 ECO ST
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea NMLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G4
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 33,00 mm
inaltime 10,0 mm
Latime 10,0 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.460
Coordonata y a cromaticitatii 0.411
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714442
Numarul modelului AC35354
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice Additional info can be provided per individual request
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 4,78 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-capsula-ledvance-osram-halostar-sst-2000-8-w-12-v-g4-95-lm-2700-k-dimabil>