Image not found or type



LEDVANCE BEC LED CAPSUL? LEDVANCE (OSRAM) HALOPIN PRO 60 W 240 V G9, 980 LM, 2800 K

Beneficii produs Iluminat de evidentiere stralucitor Dimensiuni incredibil de mici pentru noi modele revolutionare de corpuri de iluminat Design robust al filamentului datorita tehnologiei unice si inovatoare de pinch al becului Omologat pentru utilizare in corpurile de iluminat deschise (conform IEC 60598-1) Filtru UV Conform cu IEC 60432-2 datorita functiei de siguranta integrata Putere termica mai mica (fata de produsul standard de referinta) Lampa se stinge in mod fiabil Nu contine mercur Zone de utilizare Iluminare generala Iluminatul locului de munca Iluminat pentru citit Iluminatul mesei Iluminat al oglinzilor Iluminat de evidentiere Iluminat ambiental Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Indice de redare a culorilor R a : 100 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE
Putere nominala 60 W
Putere constructie 60.00 W
Tensiune nominala 240 V
Putere echivalenta declarata lampa conventionala 75 W
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 980 lm
Eficacitate luminoasa 16 lm/W
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Temperatura culorii 2800 K
Indice de redare a culorilor Ra 100
Culoare lumina 1028
Date tehnice referitoare la lumina
Timp de amorsare 0 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 46.00 mm
Lungime la centrul luminii (LCL) 22,0 mm

Diametru 14,00 mm
Greutate produs 3,2 g
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) G9
Fara mercur Da
Design / versiune Tub
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Pozitie de ardere Orice
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 60.00 kWh/1000h
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HSGST/C/UB-60-240-G9-22
Referinta comanda 66760 ECO
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G9
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 51,00 mm
inaltime 14.00 mm
Latime 14.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.452
Coordonata y a cromaticitatii 0.409
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714439
Numarul modelului AC35352
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 9,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-capsula-ledvance-osram-halopin-pro-60-w-240-v-g9-980-lm-2800-k