Image not found or type



LEDVANCE BEC LED CAPSUL? LEDVANCE (OSRAM) HALOSTAR ST 50 W 12 V GY6.35, 910 LM, 2950 K, DIMABIL

Beneficii produs Lumina de evidentiere stralucitoare Dimensiuni incredibil de mici pentru noi modele revolutionare de corpuri de iluminat Omologat pentru utilizare in corpurile de iluminat deschise (conform IEC 60598-1) Filtru UV Zone de utilizare Iluminat pentru bucatarie Iluminat al oglinzilor Iluminat pentru citit Iluminat al zonei de intrare Magazine Restaurante, hoteluri si utilizari similare de prestigiu Birouri, cladiri publice Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h 100 % posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase Indice de redare a culorilor R a : 100 Soclu: G4, GY6.35 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE
Putere nominala 50 W
Putere constructie 50.00 W
Tensiune nominala 12 V
DATE FOTOMETRICE
Flux luminos 910 lm
Eficacitate luminoasa 18 lm/W
Culoare lumina (denumire) Alb cald
Temperatura culorii 2950 K
Indice de redare a culorilor Ra 100
Culoare lumina 1029
Protectie la UV Da
Date tehnice referitoare la lumina
Timp de amorsare 0.0 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 44.00 mm
Lungime la centrul luminii (LCL) 30,0 mm
Diametru 12,00 mm
Greutate produs 2,2 g

Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 50000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) GY6.35
Fara mercur Da
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Pozitie de ardere Orice
CERTIFICATE sI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 50.00 kWh/1000h
CATEGORIZaRI iN FUNCtIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HSGST/C/UB-50-12-GY6,35-12/30
Referinta comanda 64440 ST
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea NMLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) GY6.35
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 44,00 mm
inaltime 12.00 mm
Latime 12.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.444
Coordonata y a cromaticitatii 0.406
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714472
Numarul modelului AC35301
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice
1) in conformitate cu Decretul AGEC 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 20,27 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-capsula-ledvance-osram-halostar-st-50-w-12-v-gy6-35-910-lm-2950-k-dimabil