



### **LEDVANCE BEC LED CAPSUL? LEDVANCE (OSRAM) HALOPIN SST 35 W 230 V G9, 460 LM, 2800 K**

Beneficii produs Iluminat de evidentiare stralucitor Dimensiuni incredibil de mici pentru noi modele revolutionare de corpuri de iluminat Design robust al filamentului datorita tehnologiei unice si inovatoare de pinch al becului Omologat pentru utilizare in corpurile de iluminat deschise (conform IEC 60598-1) Manevrare simpla datorita sistemului de soclu/sistem de suport cu priza G9 Nu este nevoie de transformator Filtru UV Conform cu IEC 60432-3 datorita functiei de siguranta integrata Zone de utilizare Iluminatul locului de munca Iluminat pentru citit Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Indice de redare a culorilor R a : 100 Soclu: G9 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE

Putere nominala 35 W

Putere constructie 35.00 W

Tensiune nominala 230 V

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 40 W

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 460 lm

Eficacitate luminoasa 13 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 2800 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1028

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0.0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 43.00 mm

Lungime la centrul luminii (LCL) 22,0 mm

Diametru 14,00 mm

Greutate produs 2,9 g  
Durata de viata  
Numar de cicluri de comutare 50000  
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS  
Soclul (denumire standard) G9  
Fara mercur Da  
Design / versiune Tub  
Capacitati  
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da  
Pozitie de ardere Orice  
CERTIFICATE SI STANDARDE  
Clasa de eficienta energetica G  
Consum de energie 35.00 kWh/1000h  
CATEGORIZaRI IN FUNCtIE DE tARa  
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HSGST/C/UB-33-230-G9-22  
Referinta comanda 66733 ECO SST  
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015  
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER  
Non-directionala sau directionala NDLS  
Retea sau non-retea MLS  
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G9  
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu  
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu  
invelitoare Nu  
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu  
Protectie antireflexie Nu  
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE\_VALUE  
Putere echivalenta declarata Nu  
Lungime 43,00 mm  
inaltime 14.00 mm  
Latime 14.00 mm  
Coordonata x a cromaticitatii 0.452  
Coordonata y a cromaticitatii 0.409  
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE\_360  
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 1498551,714427  
Numarul modelului AC35305,A52042A  
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU  
Cantitatea de metale pretioase 0 mg  
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg  
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)  
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)  
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)  
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)  
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu  
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request  
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice  
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)  
Pret: 12,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-capsula-ledvance-osram-halopin-sst-35-w-230-v-g9-460-lm-2800-k>