



LEDVANCE BEC LED CAPSUL? LEDVANCE (OSRAM) HALOPIN SST 50 W 230 V G9, 740 LM, 2800 K

Beneficii produs Iluminat de evidentiere stralucitor Dimensiuni incredibil de mici pentru noi modele revolutionare de corpuri de iluminat Design robust al filamentului datorita tehnologiei unice si inovatoare de pinch al becului Omologat pentru utilizare in corpurile de iluminat deschise (conform IEC 60598-1) Manevrare simpla datorita sistemului de soclu/sistem de suport cu priza G9 Nu este nevoie de transformator Filtru UV Conform cu IEC 60432-3 datorita functiei de siguranta integrata Zone de utilizare Iluminatul locului de munca Iluminat pentru citit Caracteristici produs Durata medie de functionare: 2.000 h Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Indice de redare a culorilor R a : 100 Soclu: G9 Recomandari privind siguranta Nu atingeti becul daca este spart. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE

Putere nominala 50 W

Putere constructie 50.00 W

Tensiune nominala 230 V

Putere echivalenta declarata lampa conventionala 60 W

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 740 lm

Eficacitate luminoasa 14 lm/W

Culoare lumina (denumire) Alb cald

Temperatura culorii 2800 K

Indice de redare a culorilor Ra 100

Culoare lumina 1028

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 0.0 s

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 43.00 mm

Lungime la centrul luminii (LCL) 24,0 mm

Diametru 14,00 mm

Greutate produs 3,19 g
Durata de viata
Numar de cicluri de comutare 50000
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Socul (denumire standard) G9
Fara mercur Da
Design / versiune Tub
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Da
Pozitie de ardere Orice
CERTIFICATE SI STANDARDE
Clasa de eficienta energetica G
Consum de energie 50.00 kWh/1000h
CATEGORIZaRI IN FUNCtIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) HSGST/C/UB-48-230-G9-24
Referinta comanda 66748 ECO SST
Date din regulamentul privind etichetarea energetica, in conformitate cu Regulamentul (UE) 2019/2015
Tehnologie de iluminat utilizata OTHER
Non-directionala sau directionala NDLS
Retea sau non-retea MLS
Tip de capac sursa de lumina (sau alta interfata electrica) G9
Sursa de lumina conectata (CLS) Nu
Sursa de lumina reglabila cromatic Nu
invelitoare Nu
Sursa de lumina cu luminanta ridicata Nu
Protectie antireflexie Nu
Tip corelat al temperaturii culorii SINGLE_VALUE
Putere echivalenta declarata Nu
Lungime 43,00 mm
inaltime 14.00 mm
Latime 14.00 mm
Coordonata x a cromaticitatii 0.452
Coordonata y a cromaticitatii 0.409
Corespondenta unghiului fasciculului SPHERE_360
ID EPREL (cod in Registrul European al Produselor pentru Etichetare Energetica) 714436
Numarul modelului AC35306
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Additional info can be provided per individual request
Lista substantelor care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procente masice
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 25,73 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/bec-led-capsula-ledvance-osram-halopin-sst-50-w-230-v-g9-740-lm-2800-k-1>