



LEDVANCE LAMP? CU DESC?RCARE LEDVANCE (OSRAM) HQI-TS 2000 W/D/S, 210000 LM, 6100 K

Beneficii produs Redare excelenta a culorii Stabilitate excelenta a culorii Pierdere mica de flux luminos pe durata de viata a lampii Posibilitate de reaprindere rapida Dimensiuni compacte pentru spoturi mici Pozitionare buna datorita bazei K12s Zone de utilizare Stadioane sportive si sisteme proiectoare Sali de sport si sali multifunctionale Aeroporturi Simulare solar, testare de materiale Omologat exclusiv pentru utilizarea in corpuri de iluminat capsulate Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Tehnologie cu cuar POWERSTAR® Culori ale luminii: alb neutru (NDL), lumina naturala (D) DATE ELECTRICE

Putere nominala 2000 W

Tensiune nominala 190 V

Tensiune de aprindere 4.0/36 kVp 1)

Mod de functionare Dispozitiv de control conventional (CCG) si aprinzator

Curent nominal 11300 mA

Condensator PFC (de corectie a factorului de putere) la 50 Hz 60 µF

1) Minim / Maxim

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 210000 lm

Eficacitate luminoasa 108 lm/W

Temperatura culorii 6100 K

Indice de redare a culorilor Ra 83

Culoare lumina 861

LLMF nominal la 2.000 h 0.95

LLMF nominal la 4.000 h 0.90

Eficacitate nominala a lampii (co. standard) 108 lm/W

Protectie la UV Nu

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 187.00 mm

Lungime 187,00 mm
Lungime la centrul luminii (LCL) 93,0 mm
Diametru 41,00 mm
Diametru maxim 41 mm
Greutate produs 61,00 g
Temperaturi si conditii de functionare
Temperatura maxima permisa a becului exterior 950 °C
Temperatura maxima permisa 390 °C
Durata de viata
Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.94
Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.61
Durata de viata B50 4500 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) K12s-36
Continut de mercur 180.0 mg
Design / versiune Transparent
Observatie cu privire la produs Nu este destinat iluminatului general
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Pozitie de ardere p15
Corp de iluminat inclus necesar Da
Repornire la cald Da
CERTIFICATE sI STANDARDE
Consum de energie 2145.00 kWh/1000h
CATEGORIZaRI IN FUNCtIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) MN-2000/961-E/E/SL-K12s=36-41/187/H
Referinta comanda HQI-TS 2000W/D/
FIsa DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE sI PERFORMANtELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGEc 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 1.261,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-cu-descarcare-ledvance-osram-hqi-ts-2000-w-d-s-210000-lm-6100-k>