



LEDVANCE LAMP? CU DESC?RCARE LEDVANCE (OSRAM) HQI-E 1000 W/N, 100000 LM, 3700 K, E40

Beneficii produs Baza cu insurubare E40 pentru manipularea simpla a lampii Valori UV semnificativ sub pragurile maxime admise conform IEC 61167 datorita filtrului UV Zone de utilizare Fabrici si sectii de fabrici Sali de expozitie si targuri Sali de sport si sali multifunctionale Omologat exclusiv pentru utilizarea in corpuri de iluminat capsulate Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Tehnologie cu cuar POWERSTAR® Culori ale luminii: alb neutru (NDL), lumina naturala (D) Recomandari privind siguranta Nu va uitati la sursa de lumina de functionare: Corpul de iluminat ar trebui sa fie positionat astfel incat sa nu se astepte sa va priviti prelungit in corpul de iluminat la o distanta mai aproape de 4 m. Deconectati reseaua inainte de instalare. Nu trebuie folosit daca becul exterior este defect. Becul se foloseste numai intr-un corp de iluminat inchis. DATE ELECTRICE

Putere nominala 1000 W

Tensiune nominala 125 V

Tensiune de aprindere 4.0/5.0 kVp 1)

Mod de functionare Dispozitiv de control conventional (CCG) si aprinzator

Curent nominal 9500 mA

Condensator PFC (de corectie a factorului de putere) la 50 Hz 85 µF

1) Minim / Maxim

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 100000 lm

Eficacitate luminoasa 94 lm/W

Temperatura culorii 3700 K

Indice de redare a culorilor Ra 62

Culoare lumina 637

LLMF nominal la 2.000 h 0.85

LLMF nominal la 4.000 h 0.74

LLMF nominal la 6.000 h 0.67

LLMF nominal la 8.000 h 0.63

Eficacitate nominala a lampii (co. standard) 94 lm/W

Protectie la UV Da

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 380.00 mm

Lungime 380,00 mm

Diametru 165 mm

Greutate produs 395,00 g

Temperaturi si conditii de functionare

Temperatura maxima permisa a becului exterior 500 °C

Temperatura maxima permisa la marginea soclului 250 °C

Durata de viata

Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.99

Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.98

Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h 0.92

Factor nominal de functionare a lampii la 8.000 h (sau factor nominal) 0.77

Durata de viata B50 9000 h

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard) E40

Continut de mercur 105.0 mg

Design / versiune Acoperit

Observatie cu privire la produs Nu este destinat iluminatului general

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Pozitie de ardere h45

Corp de iluminat inclus necesar Da

Repornire la cald Nu

CERTIFICATE si STANDARDE

Consum de energie 1171.50 kWh/1000h

CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa

ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) ME/UB-1000/638-H/E/SL-E40-165/380/V

Referinta comanda HQI-E 1000W/N C

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 1.005,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-cu-descarcare-ledvance-osram-hqi-e-1000-w-n-100000-lm-3700-k-e40>