



LEDVANCE LAMP? CU DESC?RCARE LEDVANCE (OSRAM) HQI-TS 2000 W/N/L, 230000 LM, 4100 K

Beneficii produs Eficienta foarte ridicata Flux luminos foarte ridicat Ideal pentru proiectoare compacte
Pozitionare buna datorita bazei K12s Zone de utilizare Stadioane sportive si sisteme proiectoare Instalatii
industriale Aeroporturi Docuri si unitati portuare Statii de triaj, unitati de transport de containere Omologat
exclusiv pentru utilizarea in corpuri de iluminat capsulate Utilizari in spatii exterioare doar in cazul
corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Tehnologie cu cuar POWERSTAR® DATE
ELECTRICE

Putere nominala 2000 W

Tensiune nominala 200 V

Tensiune de aprindere 4.0/36 kVp 1)

Mod de functionare Dispozitiv de control conventional (CCG) si aprinzator

Curent nominal 10400 mA

Condensator PFC (de corectie a factorului de putere) la 50 Hz 60 μ F

1) Minim / Maxim

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 230000 lm

Eficacitate luminoasa 107 lm/W

Temperatura culorii 4100 K

Indice de redare a culorilor Ra 65

Culoare lumina 641

LLMF nominal la 2.000 h 0.91

LLMF nominal la 4.000 h 0.85

LLMF nominal la 6.000 h 0.82

LLMF nominal la 8.000 h 0.80

Eficacitate nominala a lampii (co. standard) 107 lm/W

Protectie la UV Nu

Date tehnice referitoare la lumina

Timp de amorsare 120 s
Dimensiuni si greutate
Lungime totala 274.00 mm
Lungime 274,00 mm
Lungime la centrul luminii (LCL) 137,0 mm
Diametru 40 mm
Greutate produs 88,7 g
Temperaturi si conditii de functionare
Temperatura maxima permisa a becului exterior 950 °C
Temperatura maxima permisa 390 °C
Durata de viata
Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.95
Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.83
Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h 0.67
Factor nominal de functionare a lampii la 8.000 h (sau factor nominal) 0.50
Durata de viata B50 8000 h
DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS
Soclul (denumire standard) K12s-36
Continut de mercur 220.0 mg
Design / versiune Transparent
Observatie cu privire la produs Nu este destinat iluminatului general
Capacitati
Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu
Pozitie de ardere p15
Corp de iluminat inclus necesar Da
Repornire la cald Da
CERTIFICATE SI STANDARDE
Consum de energie 2365.00 kWh/1000h
CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa
ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) MN-2000/842-E/E/SL-K12s=36-40/274/H
Referinta comanda HQI-TS 2000W/N/
FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE SI PERFORMANTELE DE MEDIU
Cantitatea de metale pretioase 0 mg
Cantitatea de pamanturi rare 0 mg
Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)
Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)
Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)
Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)
Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu
1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)
Pret: 997,23 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-cu-descarcare-ledvance-osram-hqi-ts-2000-w-n-l-230000-lm-4100-k>