



**LEDVANCE LAMP? CU DESC?RCARE LEDVANCE (OSRAM) HQI-T 1000 W/N E,
110000 LM, 3350 K, E40**

Beneficii produs Eficienta ridicata Baza cu insurubare E40 pentru manipularea simpla a lampii Valori UV semnificativ sub pragurile maxime admise conform IEC 61167 datorita filtrului UV Zone de utilizare Fabrici si sectii de fabrici Sali de sport si sali multifunctionale Instalatii industriale Aeroporturi Docuri si unitati portuare Statii de triaj, unitati de transport de containere Omologat exclusiv pentru utilizarea in corpuri de iluminat capsulate Utilizari in spatii exterioare doar in cazul corpurilor de iluminat compatibile Caracteristici produs Tehnologie cu quart POWERSTAR® Culori ale luminii: alb neutru (N), lumina naturala (D) DATE ELECTRICE

Putere nominala 1000 W

Tensiune nominala 130 V

Tensiune de aprindere 4.0/5.0 kVp

Mod de functionare Dispozitiv de control conventional (CCG) si aprinzator

Curent nominal 900 mA

Condensator PFC (de corectie a factorului de putere) la 50 Hz 85 µF

DATE FOTOMETRICE

Flux luminos 110000 lm

Eficacitate luminoasa 104 lm/W

Temperatura culorii 3350 K

Indice de redare a culorilor Ra 64

Culoare lumina 633

LLMF nominal la 2.000 h 0.91

LLMF nominal la 4.000 h 0.86

LLMF nominal la 6.000 h 0.82

LLMF nominal la 8.000 h 0.78

LLMF nominal la 12.000 h 0.70

Eficacitate nominala a lampii (co. standard) 104 lm/W

Protectie la UV Da

Dimensiuni si greutate

Lungime totala 345.00 mm

Lungime 345,00 mm

Lungime la centrul luminii (LCL) 220,0 mm

Diametru 82,00 mm

Diametru maxim 76 mm

Greutate produs 413,5 g

Temperaturi si conditii de functionare

Temperatura maxima permisa a becului exterior 500 °C

Temperatura maxima permisa la marginea soclului 250 °C

Durata de viata

Factor nominal de supravietuire a lampii la 2.000 h 0.99

Factor nominal de functionare a lampii la 4.000 h 0.95

Factor nominal de functionare a lampii la 6.000 h 0.83

Factor nominal de functionare a lampii la 8.000 h (sau factor nominal) 0.62

Factor nominal de functionare a lampii la 12.000 h 0.16

Durata de viata B50 9000 h

DATE SUPLIMENTARE REFERITOARE LA PRODUS

Soclul (denumire standard) E40

Continut de mercur 110.0 mg

Design / versiune Transparent

Observatie cu privire la produs Nu este destinat iluminatului general

Capacitati

Reglabil (cu posibilitate de diminuare a intensitatii luminoase) Nu

Pozitie de ardere p30

Corp de iluminat inclus necesar Da

Repornire la cald Nu

CERTIFICATE si STANDARDE

Consum de energie 1160.50 kWh/1000h

CATEGORIZARI IN FUNCTIE DE tARa

ILCOS (sistem international de codificare pentru lampi) MT/UB-1000/635-H/E/SL-E40-76/345/H

Referinta comanda HQI-T 1000W/N E

FISA DE PRODUS PRIVIND CARACTERISTICILE si PERFORMANTELE DE MEDIU

Cantitatea de metale pretioase 0 mg

Cantitatea de pamanturi rare 0 mg

Rata minima de material reciclat din ambalaj 80 % 1)

Procentul minim de continut reciclat din produs 0 % 1)

Reciclabilitatea produsului Produs in mare parte reciclabil 1)

Caracterul reciclabil al ambalajului Ambalaje in mare parte reciclabile 1)

Lista substantelor periculoase cuprinse in produs in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

Contine substante care prezinta motive de ingrijorare deosebita in concentratii mai mari de 0,1% in procent de masa Nu

1) in conformitate cu Decretul AGECE 2022-748 (Legislatia franceza impotriva deseurilor pentru o economie circulara)

Pret: 1.040,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/lampa-cu-descarcare-ledvance-osram-hqi-t-1000-w-n-e-110000-lm-3350-k-e40>